

Büwa Trennwände Typ Diamant, 100% wasserfest

Verwendung	Trennwand- und Kabinenanlagen für Nass- und Trockenräume, wie: <ul style="list-style-type: none">• WC- und Umkleieräume• Duschen• Durchschreitekabinen• Solarien
Material	Vollkunstharzplatten, sehr schlagfest und pflegeleicht, Farben nach Wahl gemäss unserer Kollektion, Oberfläche perl. Alu-Profile nur wo technisch notwendig, ansonsten profillos. Türfronten mit speziell stabilisierender Alu-Kopfschiene, Türen frontbündig, Türanschlag mit verrottungssicherer Neoprenschnur. Türpuffer und Alu-Kleiderhaken in jeder Kabine.
Masse	Plattenstärken: Fronten, Türen, Seiten- und Trennwände 12 mm. Anlagehöhen: OK 200, 205, 210 cm inkl. ca. 10 cm Fussluft Türbreite 60 cm Bodenstützen aus Leichtmetall Ø 18 mm, Abdeckrosetten aus trittfestem, rostfreiem Stahl.
Standardbeschläge	Aufgebautes Einsteckschloss verzinkt mit Alu-Abdeckung. Drücker und Schild aus Leichtmetall, innen Dreholive, aussen „rot - weiss“ - Anzeige, mit Notdornöffnung (4-kant).
Spezialausführungen	<ul style="list-style-type: none">• andere Türbreiten, z.B.: 55, 65, 70, 80, 90 cm• direkt auf den Boden montierte Wände (ohne Fussluft)• raumhohe Trennwandanlagen• Sonderhöhen
Spezielle Ausstattungen	<ul style="list-style-type: none">• farbig pulverbeschichtete Profile• WC-Rollenhalter• Spiegel aus Glas oder rostfreiem Stahl• Ablagetablare• Sitzbänke aus Vollkunstharz (HPL) oder Holz Türen mit: <ul style="list-style-type: none">• Kaba-Ausschnitt• Drehknopf• Spezialgarnituren, z.B.: Glutz VGB, HEWI, Mega usw.