

Büwa Trennwände Typ Topas, 100% wasserfest

Verwendung	Trennwand- und Kabinenanlagen für Nass- und Trockenräume, wie: <ul style="list-style-type: none">• WC- und Umkleieräume• Duschen• Durchschreitekabinen• Solarien
Material	Vollkunstharzplatten, sehr schlagfest und pflegeleicht, Farben nach Wahl gemäss unserer Kollektion, Oberfläche perl. Keine Alu-Profile sichtbar von aussen. Türpuffer und Alu-Kleiderhaken in jeder Kabine.
Masse	Plattenstärken: Fronten, Türen, Seiten- und Trennwände 12 mm. Anlagehöhen: OK 200, 205, 210 cm inkl. ca. 10 cm Fussluft Türbreite 60 cm Bodenstützen aus Leichtmetall \varnothing 18 mm, Abdeckrosetten aus trittfestem, rostfreiem Stahl. Bei Trennwänden, welche in einer Mauernische montiert werden, können die Fussstützen zurückversetzt werden, so dass eine „schwebende“ Ausführung erreicht wird.
Standardbeschläge	Aufgebautes Einsteckschloss verzinkt mit Alu-Abdeckung. Drücker und Schild aus Leichtmetall, innen Dreholive, aussen „rot - weiss“ - Anzeige, mit Notdornöffnung (4-kant).
Spezialausführungen	<ul style="list-style-type: none">• andere Türbreiten, z.B.: 55, 65, 70, 80, 90 cm• direkt auf den Boden montierte Wände (ohne Fussluft)• raumhohe Trennwandanlagen• Sonderhöhen
Spezielle Ausstattungen	<ul style="list-style-type: none">• farbig pulverbeschichtete Profile• WC-Rollenhalter• Spiegel aus Glas oder rostfreiem Stahl• Ablagetabletts• Sitzbänke aus Vollkunstharz (HPL) oder Holz Türen mit: <ul style="list-style-type: none">• Kaba-Ausschnitt• Drehknopf• Spezialgarnituren, z.B.: Glutz VGB, HEWI, Mega usw.