

Cloisons Büwa type Saphir, 100% résistant à l'eau

Emploi	<p>Cloisons de séparations ou de cabines pour locaux humides et secs, soit:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cabines de WC et de déshabillage• Douches• Solariums
Matériel	<p>Panneaux en résine synthétique massive, à haute résilience. Couleurs à choix selon notre collection, surface „perl.“</p> <p>La battue de porte chanfreinée dans la masse élimine le profil aluminium.</p> <p>Chaque cabine avec crochet porte-habits en métal léger et tampon amortisseur de porte</p>
Dimensions	<p>Epaisseur de panneaux unitaire 12 mm</p> <p>Hauteur des cabines 200, 205, 210 cm y compris un vide d'env. 10 cm au sol</p> <p>Largeur de porte 60 cm</p> <p>Béquilles en métal léger Ø 18 mm, roses en acier inoxydable</p>
Poignées normales	<p>Poignées et entrées de portes en métal léger, avec olive tournante à l'intérieur et indicateur libre/occupé à l'extérieur</p>
Exécutions spéciales	<ul style="list-style-type: none">• différentes largeurs des portes: p. ex. 55, 65, 70, 80, 90 cm• parois avec socle• parois sol-plafond• hauteurs spéciales
Equipement spécial	<ul style="list-style-type: none">• profilés laqués• porte-rouleau papier• miroirs (verre au acier inoxydable)• rayons• bancs en résine synthétique (HPL) ou en bois <p>Portes avec:</p> <ul style="list-style-type: none">• découpe pour cylindre KABA ou similaire• bouton• poignées et entrées spéciales, p. ex. Glutz VGB, HEWI, Mega etc.