



NPK Kapitel 334 / Positionen 710.800, 711.100 ff

COLUMBUS SCHERENTREPPE 3.0 TYP STANDARD EI30 MIT VKF-ZERTIFIKAT

Masse:

rohe Öffnungslänge: 0000 mm Kastenlänge: 0000 mm
rohe Öffnungsbreite: 0000 mm Kastenbreite: 0000 mm
Futterhöhe: 0000 mm

lichte Raumhöhe OK F Boden – UK F Decke: 0000 mm
Stufenbreite: 000 mm Stufentiefe: 000 mm

Lukenkasten:

Deckel und Futter aus Spanplatte
mit Eichenumleimer und Gummidichtungen
EI30 gemäss VKF Nr. 23863
inkl. Bedienungsstab

Treppe:

Scherentreppe Typ Standard

Isolation:

U-Wert 0,5, mit Gummidichtung
nicht isoliert

unterer Deckenanschluss:

Standard - Deckenanschluss **Nr. 8**
Deckel zum bauseitigen Streichen
mit HDF-Abdeckleiste 60 x 8 mm

Deckenanschluss **Nr. 10**
Deckel zum bauseitigen Streichen
mit Flachstahl-Rahmen 60 x 3 mm

Hinweise:

Anschlüsse müssen gemäss unseren Datenblättern erfolgen.