



## **COLUMBUS HOLZSCHIEBETREPPE 3.0, 2-TEILIG**

### **Masse:**

rohe Öffnungslänge: 0000 mm    Kastenlänge: 0000 mm  
rohe Öffnungsbreite: 0000 mm    Kastenbreite: 0000 mm  
Futterhöhe: 0000 mm

lichte Raumhöhe OK F Boden – UK F Decke: 0000 mm  
Stufenbreite: 000 mm    Stufentiefe: 000 mm

**Futter:** aus 19 mm starker Tischlerplatte weiss beschichtet  
mit aufgesetzter Anschlagleiste und zwei umlaufenden Dichtungen auf zwei verschiedenen Ebenen

**Deckel:** als Sandwichkonstruktion aus Holzwerkstoffplatten mit Untersicht aus MDF mit Grundierfolie weiss  
keine durchdringenden Schrauben

**Isolation:** Deckel isoliert mit PUR 40 mm mit Alu-Kaschierung ca. U-Wert 0,5  
  
Deckel isoliert mit PUR 80 mm mit Alu-Kaschierung ca. U-Wert 0,3 (Standard Minergie)

**Deckenanschluss:** Standard - Deckenanschluss **Nr. 1**  
für baus. Täfer, mit Scharnieren und Schnäpper  
13-20 mm vorstehend

Standard - Deckenanschluss **Nr. 2**  
mit MDF-Abdeckleisten 60 x 8 mm

Deckenanschluss **Nr. 3**  
mit Flachstahl-Rahmen 60 x 3 mm

Deckenanschluss **Nr. 5**  
mit Falzdeckel und Stahl-Begrenzungswinkel auf Futter

Deckenanschluss **Nr. 6**  
mit Alu-Begrenzungswinkeln auf Futter und Deckel,  
15 mm oder 20 mm vorstehend für baus. Putzträgerplatte  
Winkelanschluss bei Betondecken mit min. 6.5 mm GKP,  
gemäss unserem Merkblatt!

Deckenanschluss **Nr. 12**  
mit Falzdeckel



## Deckenanschluss **Nr. 13**

mit Alu-Begrenzungswinkel auf Futter, 15 mm oder 20 mm vorstehend

Winkelanschluss bei Betondecken mit min. 6.5 mm GKP, gemäss unseren Merkblättern!

## Deckenanschluss **Nr. 14**

mit sichtbarem Futter

### **Dampfbremse:**

muss bauseits angeschlossen werden

### **Treppe:**

Holzschiebetreppe 2-teilig aus astfreier Kiefer

### **Holzhandlauf:**

in Aufstiegsrichtung links

in Aufstiegsrichtung rechts

ohne Handlauf – Wichtiger Hinweis: Der Handlauf ist eine Sicherheitsempfehlung von SIA/BFU!

### **Lukenschutzgeländer:**

3-seitiges Lukenschutzgeländer

ohne Lukenschutzgeländer – Wichtiger Hinweis:  
Das Lukenschutzgeländer ist eine Sicherheitsempfehlung von SIA/BFU!

### **Optionen:**

unterer Deckel nbb (nicht brennbar)

Schloss im Deckel für bauseitigen Zylinder

Schloss im Deckel inkl. Kaba 5000

Scharniere und Schnäpper pulverbeschichtet nach RAL/IGP

Austrittshandlauf (als Einstiegs/Ausstiegshilfe)