

AIROMATIC PS4000

Store pour jardin d'hiver avec tirage à moteur. Entoilage avec tissu. Descente et montée du store par moteur 230 V / 50 Hz avec frein à friction, arrêt fin de course électronique, protection thermique, classe de protection IP44 (éclaboussures d'eau), avec câble de raccordement de 150 cm à 4 fils. Coffre de protection: aluminium extrudé en une pièce de forme arrondie, comme élément porteur de construction. Flasques latérales du coffre à emboîter dans les coulisses, en fonte d'aluminium, thermolaquées, servant de fixation pour le moteur et le palier côté opposé. Tube d'enroulement en acier zingué avec gorge pour la fixation de la toile. Barre de charge en aluminium extrudé avec chambre et gorges pour la réception de la toile et des goujons d'entraînement pour le mécanisme des pistons à gaz. Lorsque la barre de charge est rentrée, le coffre est fermé. Coulisses en aluminium extrudé, avec gorge pour le coulissement des glisseurs en PVC, chambre pour le mécanisme du piston à pression de gaz avec les câbles en inox pour le transport de la toile et gorge pour la réception des supports de fixation. Support de fixation en fonte d'aluminium pour un montage isolé ainsi que pour un montage d'installations côte à côte.

Installations avec une avancée dépassant 300cm sont équipées avec une barre de roulement, installations dépassant 350 cm avec deux. Y compris support pour barre de roulement pour supporter la toile. Barre de roulement en aluminium extrudé ovale, fixations pour coulisses en fonte d'aluminium. Toute la visserie visible en inox.

Options:

Commande électrique

Avec moteur électronique ondes radio: moteur tubulaire, 230 VAC, 50 Hz ou 120 VAC, 60 Hz (spécifique selon le pays) avec frein électromécanique et fin-de-course électronique. Récepteur radio intégré, protection thermique, indice de protection IP44 (éclaboussures d'eau), avec câble de raccordement de 50 – 150 cm.