

GXL/GXU manuell

Handwerker-Ausstiegswenster Holz und Polyurethan



- 15°–85° Dachneigung
- Mittels Handgriff am seitlichen Flügelteil (Druckfeder-unterstützt)
- Seitlich öffnendes Handwerker-Ausstiegswenster, 90° Öffnungswinkel
- Kann links oder rechts öffnend verwendet werden
- Flügelsicherung in geöffneter Position
- Lüftungsklappe mit integriertem Luftfilter
- Vormontierte Zubehörträger zur einfachen Montage von Zubehör durch Pick&Click!® System

ANWENDUNGS-
BEREICH

BEDIENUNG

EIGENSCHAFTEN

| Verglasungsvarianten | Standard-Verglasungen | |
|--|--|--|
| | Thermo 1 --70  2-fach Isolierverglasung | Thermo 2 --66  3-fach Isolierverglasung |
| Einscheibensicherheitsglas (ESG) aussen | ✓ | ✓ |
| Verbundsicherheitsglas (VSG) innen | ✓ | ✓ |
| Wärmedurchgangskoeffizient Fenster U_w (Norm EN ISO 12567-2) | 1,3 | 1,0 |
| Wärmedurchgangskoeffizient Isolierverglasung U_g (Norm EN 673) | 1,0 | 0,5 |
| Gesamtenergiedurchlassgrad g-Wert (Norm EN 410) | 0,30 | 0,52 |
| Lichttransmissionsgrad τ_v (Norm EN 410) | 0,62 | 0,71 |
| Schalldämmung (C; Ctr) R_w (Norm EN 717-1) in dB | 37 (-1;-3) | 37 (-2;-4) |
| Gasfüllung | Ar | Kr |
| Luftdichtigkeitsklasse (EN 12207) | 4 | 4 |

TECHNISCHE
DATEN

| GXL (Holz) | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Grösse | CK06 | FK06 |
| B × H in cm | 55 × 118 | 66 × 118 |
| Verglasung Thermo 1 --60 | • | ✓ |
| Verglasung Thermo 2 --66 | • | ✓ |
| GXU (Polyurethan) | | |
| Verglasung Thermo 1 --60 | ✓ | ✓ |
| Verglasung Thermo 2 --66 | ✓ | ✓ |

AUSFÜHRUNGEN

Andere Ausführungen und Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.

GXL/GXU manuell

Handwerker-Ausstiegswenster Holz und Polyurethan



Standard-Ausführung GXL/GXU:

GXL Kiefernholz weiss lackiert

- Farbcodes: NCS S 0500 N / - RAL 9003
- Atmungsaktiver, UV-resistenter Acryllack auf Wasserbasis
- Einzelteillackierung (imprägniert, grundiert, weiss lackiert)
- Bestellbeispiel: GXL FK06 **2**166

GXU Polyurethan-Oberfläche mit Holzkern (HT)

- Farbcodes: NCS S 0500 N / - RAL 9003
- Bestellbeispiel: GXU FK06 **0**166

Optionale Ausführung:



GXL Kiefernholz klar lackiert

- Acryllack auf Wasserbasis
- Bestellbeispiel: GXL FK06 **3**166

- Aluminium, umbragrau, einbrennlackiert, NCS S 7500-N / -RAL 7043
- Kupfern unbehandelt
- Titanzink unbehandelt

- Äusserer Eindeckrahmen/Innenverkleidungen
- Sonnenschutz

MATERIAL
RAHMEN/FLÜGEL

AUSSEN-
ABDECKUNG


ZUBEHÖR

MASSTABELLE

| Grösse | Blendrahmen-Aussenmasse B x H in mm | Innenverkleidungsmasse* k x l in mm | Glas-Lichtmasse e x f in mm | Lichtfläche (m ²) |
|--------|--|--|--------------------------------|----------------------------------|
| CK06 | 550 x 1178 | 605 x 1119 | 372 x 984 | 0,37 |
| FK06 | 660 x 1178 | 605 x 1119 | 482 x 984 | 0,47 |

* Nutmass (für Innenverkleidung) k+l; Toleranz +/- 1,5 mm
Achtung Mass l: Montagebedingt variabel!

GXL / FK06



GXU / CK06 + FK06

