



Pick&Click!*

- Elegantes Design
- Dekorative, lichtdämpfende Wirkung
- Austauschbare Stoffe für vielfältige Styling Möglichkeiten
- waschbarer Stoff

• GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL / VFE / VIU / GIL / GIU / GEL / VE-A/B/C

- Nicht für Kunststofffenster vor dem Jahr 2000
- Neubau und Renovationen / Fensterersatz
- Nachträglicher Einbau in bestehende Dachfenster
- Empfohlene Einbauhöhe < 2,00 m (Oberkante Dachfenster)



Das Faltrollo ist frei auf dem Dachfenster positionierbar und kann mittels flexibel positionierbarem Halter von oben wie auch von unten in die gewünschte Position gebracht werden. Die schmalen Profile, seitlich wie oben 25 mm breit, repräsentieren die einzigartige Bauform der VELUX Rollos im Slimline Design, dank welcher mehr Licht bei eingefahrenem Rollo ins Rauminnere gelangt. Das patentierte Pick&Click® System ermöglicht eine einfache und schnelle Montage auf die VELUX Dachfenster. Dabei wird das Rollo in die am Fenster vormontierten Halterungen eingeklickt und somit sind beide Hände für den weiteren Montageverlauf frei.

- Manuelle Bedienung mittels Halter
- Die Raffrollos sind nicht geeignet für höher als 2 m eingebaute Fenster.

- Diverse Muster, Farben und Stoffe
- Lichtdurchlässiges Polyester, Baumwolle oder Leinengewebe
- Führungsschienen aus eloxiertem Aluminium
- Abdeckkappen und Halter aus PVC
- Führungsschnüre aus Polyester

- Kombination mit aussen liegendem Hitzeschutz (Markisetten, Rollläden) und Insektenschutzrollo ZIL möglich

Isolierglas-Ausführung Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86

- g-Wert Reduktion auf 0.47 bis 0.33
(Abhängig vom Stoffgewebe)

Isolierglas-Ausführung Thermo 1 --60

- g-Wert Reduktion auf 0.28 bis 0.18
(Abhängig vom Stoffgewebe)

EIGENSCHAFTEN

DACHFENSTER-TYPEN

ANWENDUNGS-BEREICH

FUNKTION UND MONTAGE

BEDIENUNG

MATERIAL

KOMBINATIONEN

TECHNISCHE DATEN