

Elektrische Markisette



- Effektive Hitzereduktion bis zu 74%
- Wetterbeständiges und lichtdurchlässiges Netzgewebe
- Uneingeschränkte Sicht nach aussen

• GGL / GGU / GPL / GPU / DHL / GIL / GIU

- Neubau und Renovationen / Fensterersatz
- Dachneigungen 15°–90°

Die Markisette wird auf dem Fensterflügel montiert und somit kann das Fenster auch bei ausgefahrener Markisette geöffnet und geschlossen werden. In eingefahrenem Zustand ist das Markisettentuch vollständig vor Witterungseinflüssen geschützt. Falls die Markisette durch Ansammlungen von Schmutz oder Schnee/Eis blockiert wird, tritt der Überlastschutz in Kraft, um Schäden am Antriebsmechanismus zu vermeiden. Das Fenster kann auch nach Montage der Markisette in die Putzstellung versetzt werden. Die Markisette kann von aussen wie auch von innen montiert werden.

- Bedienung über mitgelieferten VELUX INTEGRA® Wandtaster mit Hoch/Stop/Runter-Funktion
- Integrierbar in die VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung

- Markisenkasten und Führungsschienen: Aluminium umbragrau, einbrennlackiert (NCS S 7500-N)
- Glasfasernetz mit PVC-Beschichtung in schwarzer Farbe 5060 erhältlich

Blendrahmenabstand Fensterkombinationen

- Nebeneinander 18 mm
- Übereinander 100 mm

Für die Installation einer Markisette MSL/MML auf ein Dachfenster vor Produktionsjahr 2000 wird das Montage-Set ZOZ 228 benötigt.

Für die Montage einer Markisette MSL/MML auf ein Kupfer-Dachfenster ab Produktionsjahr 2000 wird die Kupferplatte ZOZ -K- 227 benötigt.

EIGENSCHAFTEN

DACHFENSTER-TYPEN

ANWENDUNGS-BEREICH

FUNKTION UND MONTAGE

BEDIENUNG

MATERIAL

KOMBINATIONEN

Innenrollos

- Die MML kann mit allen Innenrollos sowie mit dem Insektenschutzrollo ZIL kombiniert werden.

Isolierglas-Ausführung Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86

- g-Wert Reduktion auf 0.12
- g-Wert in Kombination mit
 - Faltrollo (F-L): Reduktion auf 0.10
 - Verdunkelungsrollo (D-L): Reduktion auf 0.09
 - Energierollo (F-C): Reduktion auf 0.07
- Windwiderstand Klasse 3 (EN 13561)

Isolierglas-Ausführung Thermo 1 --60

- g-Wert Reduktion auf 0.12
- g-Wert in Kombination mit
 - Faltrollo (F-L): Reduktion auf 0.10
 - Verdunkelungsrollo (D-L): Reduktion auf 0.09
 - Energierollo (F-C): Reduktion auf 0.07
- Windwiderstand Klasse 3 (EN 13561)

Zur Vermeidung von Schäden an der Markisette sind oberhalb des Dachfensters Schneerückhaltevorrichtungen zu montieren. Entsprechende Hinweise finden Sie in der Montageanleitung.

TECHNISCHE
DATENSCHUTZVOR-
RICHTUNG

io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-Funktechnologie, die einfach zu installieren ist. io-homecontrol® gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander, wodurch Komfort, Sicherheit und Energieeinsparungen sichergestellt werden.

www.io-homecontrol.com