

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
776D/89	Metallbaufertigteile: Ausstatt ungen (V'20)				
000	<p>Bedingungen</p> <p>-----</p> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. Lieferungen nach Norm SIA 118, Art. 10, sind inbegriffen, sofern im Leistungsverzeichnis nicht abweichende Regelungen formuliert sind.</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 776D/1989. 01 Metallbaufertigteile: Ausstattungen (V'20)</p>				
800	<p>Parkierungseinrichtungen</p> <p>-----</p>				
810	<p>Gruppe 1</p> <p>-----</p>				
R 819	Fahrrad-Parkiersysteme.				
R .100	Doppelstöckige Fahrrad-Parkiersysteme.				
R .110	<p>femapark easylift+ 500D E. Feldmann AG 8409 Winterthur www.femapark.ch</p> <p>Obere und untere Auszugsschiene bis auf Boden absenkbar. Für Fahrradgewicht bis kg 28 (obere Etage). Reifenbreiten mm 23-60. Raddurchmesser Zoll 26-29. Radabstand mm 500. Mechanik durch Schutzkappe sicher abgedeckt</p>				



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	(Kopfstossschutz). Material: Schiene: Aluminium eloxiert. Unterkonstruktion: Stahl verzinkt. Bewegliche Teile: Chromstahl. Haltegriffe rutschfest und ergonomisch geformt. Mit Gasdruckfeder integriert und verdeckt. Mit Anbindebügel für Fahrradschloss. Zertifiziert nach Norm DIN79008.				
R .111	Radabstand mm 500. 01 Anzahl Plätze St 02 Modul einseitig: 03 Mit 4 Plätzen (nur am Ende einer Reihe). 04 Mit 8 Plätzen. 05 Mit 12 Plätzen. 06 Modul doppelseitig: 07 Mit 8 Plätzen. 08 Mit 16 Plätzen. 09 Mit 24 Plätzen.	0	St
R .120	femapark easylift+ Premium E. Feldmann AG 8409 Winterthur www.femapark.ch Obere und untere Auszugsschiene bis auf Boden absenkbar. Für Fahrradgewicht bis kg 28 (obere Etage). Reifenbreiten mm 23-50. Raddurchmesser Zoll 26-28. Mechanik durch Schutzkappe sicher abgedeckt (Kopfstossschutz). Material: Schiene: Aluminium eloxiert. Unterkonstruktion: Stahl verzinkt. Bewegliche Teile: Chromstahl. Haltegriffe rutschfest und ergonomisch geformt. Mit Gasdruckfeder integriert und verdeckt.				
R .121	Radabstand mm 400. 01 Anzahl Plätze St 02 Modul einseitig:	0	St
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	03 Mit 4 Plätzen (nur am Ende einer Reihe).				
	04 Mit 8 Plätzen.				
	05 Mit 12 Plätzen.				
	06 Mit 16 Plätzen.				
	07 Mit 10 Plätzen (nur auf der rechten Seite erweiterbar).				
	08 Modul doppelseitig:				
	09 Mit 8 Plätzen (nur am Ende einer Reihe).				
	10 Mit 16 Plätzen.				
	11 Mit 24 Plätzen.				
	12 Mit 32 Plätzen.				
R .122	Radabstand mm 500.	0	St
	01 Anzahl Plätze St				
	02 Modul einseitig:				
	03 Mit 4 Plätzen (nur am Ende einer Reihe).				
	04 Mit 8 Plätzen.				
	05 Mit 12 Plätzen.				
	06 Modul doppelseitig:				
	07 Mit 8 Plätzen (nur am Ende einer Reihe).				
	08 Mit 16 Plätzen.				
	09 Mit 24 Plätzen.				
R .130	femapark easylift+ Capacity E. Feldmann AG 8409 Winterthur www.femapark.ch				
	Obere und untere Auszugsschiene bis auf Boden absenkbar. Für Fahrradgewicht bis kg 28 (obere Etage). Reifenbreiten mm 23-50. Raddurchmesser Zoll 26-28. Mechanik durch Schutzkappe sicher abgedeckt (Kopfstossschutz). Material: Schiene: Stahl. Unterkonstruktion: Stahl verzinkt. Bewegliche Teile: Chromstahl. Haltegriffe rutschfest und ergonomisch geformt. Mit Gasdruckfeder integriert und verdeckt.				
R .131	Radabstand mm 400.	0	St
	01 Anzahl Plätze St				
	02 Modul einseitig:				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	03 Mit 4 Plätzen (nur am Ende einer Reihe).				
	04 Mit 8 Plätzen.				
	05 Mit 12 Plätzen.				
	06 Mit 16 Plätzen.				
	07 Mit 10 Plätzen (nur auf der rechten Seite erweiterbar).				
	08 Modul doppelseitig:				
	09 Mit 8 Plätzen (nur am Ende einer Reihe).				
	10 Mit 16 Plätzen.				
	11 Mit 24 Plätzen.				
	12 Mit 32 Plätzen.				
R .132	Radabstand mm 500.	0	St
	01 Anzahl Plätze St				
	02 Modul einseitig:				
	03 Mit 4 Plätzen (nur am Ende einer Reihe).				
	04 Mit 8 Plätzen.				
	05 Mit 12 Plätzen.				
	06 Modul doppelseitig:				
	07 Mit 8 Plätzen (nur am Ende einer Reihe).				
	08 Mit 16 Plätzen.				
	09 Mit 24 Plätzen.				
R .140	Mehrleistungen zu Fahrrad-Parkiersystemen.				
R .141	Mehrleistung für	0	St
	01 Zu Pos.				
	02 Beschreibung				
	03 Beschreibung				
	04 Beschreibung				
	05 Beschreibung				
R .142	Für andere Farbtöne als in Grundauführung. Bei Handgriffen und Gasfederkappen (ab 500 Plätzen).	0	St
	01 Zu Pos.				
	02 Farbton auf Anfrage: RAL				
	03 Ausmass: Anzahl Plätze.				
R .150	Zubehör zu Fahrrad-Parkiersystemen.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
R 819.151	Rahmenanbindebügel für Fahrradschloss. Zu System femapark easylift+ Premium und femapark easylift+ Capacity. 01 Zu Pos.	0	St
R .152	Gebrauchsanweisung auf Aluminium- Tafel. 01 Zu Pos.	0	St
R .153	Ladestationen für E-Bikes. Zu Modulen mit 500er Radabstand. Für Module in geschlossenen und überdachten Anlagen. Anschluss an Stromnetz bauseits. Vorbereitet mit CH-Steckdose. 1 Ladearm für 2 untere Plätze. Inkl. Kabelführung am Ständer. 01 Zu Pos.	0	St
R .154	Stellplatzkennzeichnung. 01 Zu Pos. 02 Stellplatz-Nummerierung.	0	St
R .155	Velo-Parkleitsystem. 01 Zu Pos. 02 El. Leitsystem mit Fahrraderkennung: Beschreibung	0	LE
	03 Leitsystem: Beschreibung				
	04 LE = gl.				
	05 LE =				
Total: femapark - easylift+				