


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
241D/19	Ortbetonbau (V'20)				
000	Bedingungen <hr/> Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
500	Bewehrungen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
530	Bewehrungsfasern und spezielle Bewehrungen <hr/>				
532	Spezielle Bewehrungen.				
.001	01 Zug-Druck-Elemente ZDE-OV liefern und montieren. 02 Marke: Marke: ZDE-OV Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch *03 Nach Plan* 04 Werkstoff-Nr. 1.4401 Stahl hochlegiert. 05 Ausführung: Stahl hochlegiert.	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	06 Typ: ZDE-OV-R-0-10-HS Körperschalldämmendes Zug-Druck-Element inkl. Befestigungszubehör. Trittschalldämmung Delta-L*_w: dB 8 -12. Zug-oder Druckwiderstand F_Rd: kN 14, F_Cd: kN 10. Elastomerfeder: NR vulkansiert, Shore A 45. Fugenöffnung e: mm 10 - 160				
	11 LE = St				
.002	01 Zug-Druck-Elemente ZDE-OV liefern und montieren.	0	LE
	02 Marke: Marke: ZDE-OV Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch				
	03 Nach Plan				
	04 Werkstoff-Nr. 1.4401 Stahl hochlegiert.				
	05 Ausführung: Stahl hochlegiert.				
	06 Typ: ZDE-OV-R-0-20-HS Körperschalldämmendes Zug-Druck-Element inkl. Befestigungszubehör. Trittschalldämmung Delta-L*_w: dB 8 -12. Zug-oder Druckwiderstand F_Rd: kN 28, F_Cd: kN 20. Elastomerfeder: NR vulkansiert, Shore A 55. Fugenöffnung e: mm 10 - 160				
	11 LE = St				
.003	01 Zug-Druck-Elemente ZDE-OV liefern und montieren.	0	LE
	02 Marke: Marke: ZDE-OV Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch				
	03 Nach Plan				
	04 Werkstoff-Nr. 1.4401 Stahl hochlegiert.				
	05 Ausführung: Stahl hochlegiert.				
	06 Typ: ZDE-OV-R-0-30-HS Körperschalldämmendes Zug-Druck-Element inkl. Befestigungszubehör.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Trittschalldämmung Delta-L*_w: dB 8 -12. Zug-oder Druckwiderstand F_Rd: kN 42, F_Cd: kN 30. Elastomerfeder: NR vulkansiert, Shore A 65. Fugenöffnung e: mm 10 - 160 11 LE = St</p> <p>Total: ZDE - OV</p>			<p>Übertrag:</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>