

# GETTNAUER DOPPELFALZZIEGEL



## GS 37 Glattschiebeziegel

naturrot

rotbraun, hellbraun<sup>(1)</sup>, braun, rotgeflammt<sup>(1)</sup>


hellgrau<sup>(1)</sup>, dunkelgrau, anthrazit

andere Farben<sup>(1)</sup>

## Spezialziegel



Ortgang links



Ortgang rechts



1/2 Ziegel



Bordziegel<sup>(1)</sup>



Lüftungsziegel mit Gitter<sup>(1)</sup>

Pultabschlussziegel und Pultortgangziegel sind zusätzlich erhältlich.<sup>(1)</sup>

## Sicherheitshaken



SH AGZ

## Schneestop



ESB



Forte

	Lattweite min./max. cm	Deckbreite cm	mittlere Deckbreite Stk./m <sup>2</sup>	Bedarf Stk./m <sup>1</sup>	Gewicht kg/Stk.	Menge Stk./Pal.	Fläche m <sup>2</sup> /Pal.	Menge Stk./Bund
<b>Technische Daten</b>								
Flächenziegel LW <sup>(2)</sup> 36 cm	30.0–37.2	21.10	13.15		3.30	240	18.25	6
Flächenziegel LW <sup>(2)</sup> 37 cm	30.0–37.2	21.10	12.80	2.80	4.30	240	18.75	6
Ortgangziegel	30.0–37.2			2.80	1.80	42		2
1/2 Ziegel	30.0–37.2	10.50		2.80	3.90	240		6
Bordziegel	30.0–37.2	17.00			3.70	120		6
Lüftungsziegel	30.0–37.2	21.10			3.70	120		6

## Neigung im Gebrauchszustand am Sparren $\geq 8\text{m}^1$ in Grad gemessen

Unterdach für <b>normale</b> Beanspruchung <sup>(3)</sup>	$\geq 20$
Unterdach für <b>erhöhte</b> Beanspruchung <sup>(3)</sup>	18 bis < 20
Unterdach für <b>ausserordentliche</b> Beanspruchung <sup>(3)</sup>	10 bis < 18

<sup>(1)</sup> Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache

<sup>(2)</sup> LW = Lattweite. Die Massangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Toleranzen.

<sup>(3)</sup> Weitere Angaben zu Mindest-Sparrenneigungen sind auf der Seite 36 zu finden.