

# GETTNAUER DOPPELFALZZIEGEL



## MS 37 Muldenschiebeziegel

naturrot  
 rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt  
 hellgrau, dunkelgrau, anthrazit  
 andere Farben<sup>(1)</sup>

## Spezialziegel



Ortgang links



Ortgang rechts




1/2 Ziegel



Bordziegel<sup>(1)</sup>



Lüftungsziegel  
 mit Gitter<sup>(1)</sup>



Glasziegel

Pultabschlussziegel und Pultortgangziegel sind zusätzlich erhältlich.<sup>(1)</sup>

## Sicherheitshaken



SH AGZ

## Schneestop



Universal



ESB



Forte



40mm<sup>(1)</sup>

	Lattweite min./max. cm	Deckbreite cm	mittlere Deckbreite Stk./m <sup>2</sup>	Bedarf Stk./m <sup>1</sup>	Gewicht kg/Stk.	Menge Stk./Pal.	Fläche m <sup>2</sup> /Pal.	Menge Stk./Bund
<b>Technische Daten</b>								
Flächenziegel LW <sup>(2)</sup> 36 cm	30.0–37.2	21.10	13.15		3.40	240	18.25	6
Flächenziegel LW <sup>(2)</sup> 37 cm	30.0–37.2	21.10	12.80		3.40	240	18.75	6
Ortgangziegel	30.0–37.2				4.30	42		2
1/2 Ziegel	30.0–37.2	10.50			1.80	240		6
Bordziegel	30.0–37.2	17.00			3.90	120		6
Lüftungsziegel	30.0–37.2	21.10			3.70	120		6
Glasziegel	30.0–37.2	21.10	13.15		4.25			8

## Neigung im Gebrauchszustand am Sparren $\geq 8\text{m}^1$ in Grad gemessen

Unterdach für <b>normale</b> Beanspruchung <sup>(3)</sup>	$\geq 20$
Unterdach für <b>erhöhte</b> Beanspruchung <sup>(3)</sup>	18 bis < 20
Unterdach für <b>ausserordentliche</b> Beanspruchung <sup>(3)</sup>	10 bis < 18

<sup>(1)</sup> Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache

<sup>(2)</sup> LW = Lattweite. Die Massangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Toleranzen.

<sup>(3)</sup> Weitere Angaben zu Mindest-Sparrenneigungen sind auf der Seite 36 zu finden.