

GETTNAUER DOPPELFALZZIEGEL



M 36 Muldenziegel

naturrot

rotbraun, hellbraun⁽¹⁾, braun, rotgeflammt

hellgrau⁽¹⁾, dunkelgrau⁽¹⁾, anthrazit⁽¹⁾

andere Farben⁽¹⁾

Spezialziegel



Ortgang links



Ortgang rechts



1/2 Ziegel



Bordziegel⁽¹⁾



Lüftungsziegel mit Gitter⁽¹⁾



Glasziegel

Pultabschlussziegel und Pultortgangziegel sind zusätzlich erhältlich.⁽¹⁾

Sicherheitshaken



SH AGZ

Schneestop



ESB



Forte



40mm⁽¹⁾

| | Lattweite min./max. cm | Deckbreite cm | mittlere Deckbreite Stk./m ² | Bedarf Stk./m ¹ | Gewicht kg/Stk. | Menge Stk./Pal. | Fläche m ² /Pal. | Menge Stk./Bund |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| Technische Daten | | | | | | | | |
| Flächenziegel LW ⁽²⁾ 36 cm | 35.0–36.2 | 21.10 | 13.15 | | 3.40 | 240 | 18.25 | 6 |
| Ortgangziegel | 35.0–36.2 | | | 2.80 | 4.30 | 42 | | 2 |
| 1/2 Ziegel | 35.0–36.2 | 10.50 | | 2.80 | 1.80 | 240 | | 6 |
| Bordziegel | 35.0–36.2 | 17.00 | | 2.80 | 3.90 | 120 | | 6 |
| Glasziegel | 35.0–36.2 | 21.10 | 13.15 | | 4.55 | | | 6 |

Neigung im Gebrauchszustand am Sparren $\geq 8\text{m}^1$ in Grad gemessen

| | |
|---|-------------|
| Unterdach für normale Beanspruchung ⁽³⁾ | ≥ 20 |
| Unterdach für erhöhte Beanspruchung ⁽³⁾ | 18 bis < 20 |
| Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung ⁽³⁾ | 10 bis < 18 |

⁽¹⁾ Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache

⁽²⁾ LW = Lattweite. Die Massangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Toleranzen.

⁽³⁾ Weitere Angaben zu Mindest-Sparrenneigungen sind auf der Seite 36 zu finden.