DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Pavé et pavé à emboîtement en béton

No. DoP-CBM0-1338-600-1507

1.	**Code d'identification unique du produit type**	Voir marquage sur le produit et / ou sur le bon de livraison
2.	**Usage prévu**	Zones passables et accesibles extérieur
3.	**Fabricant**	Creabeton Matériaux SA Busswilstrasse 44, CH-3250 Lyss
4.	**Mandataire**	Sans objet
5.	**Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances**	Système 4
6.	**Norme harmonisée**	EN 1338:2003 & AC:2006
	Organisme notifié	Sans objet
7.	**Performance déclarée**	Conformément à la norme harmonisée EN 1338:2003 & AC:2006
	Caractéristiques essentielles	**Performance**
	Réaction au feu	Classe A1
	Réaction au feu extérieur	NPD
	Emission d'amiante	NPD
	L'écrasement sous charge	NPD
	Résistance coulissante et glissement	Remplie
	Conductivité thermique	NPD
	Durablilité - contrainte à la traction-flexion - rupture de charge	 Étanchéité à l'écart characteristiques T ≥ 3.6 MPa Résultat unique ≥ 2.9 MPa Rupture de charge par mm, longueur de surface fendue ≥ 250 N
8.	**Documentation appropriée utilisée aux fins mentionnées dans les art. 5 à 7**	Sans objet

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Adrian Forrer, Business Executive

Lyss, 01.07.2015

Creabeton Matériaux SA
www.creabeton-materiaux.ch

Case postale 432 | Busswilstrasse 44 | CH-3250 Lyss | Tél. +41 (0)32 387 87 87 | Fax +41 (0)32 387 86 86