

PRODUKTDATENBLATT

PARADISO® GEHWEGPLATTEN



Anwendungsbereich

Die PARADISO® Gehwegplatten sind für den Aussenbereich konzipiert und können für folgende Anwendungen eingesetzt werden: Sitzplatz, Hauswege, Flachdächer, Terrassen, Parkanlagen und Spielplätze. Die Platten sind nicht befahrbar und dürfen nur im Fussgängerbereich eingesetzt werden.

Ausführung

Die Platten sind in den Farben champagne, ocker, rosa, carrara, Grafit und argento mit einer Fasse von 5 mm erhältlich. Die Oberfläche ist gestrahlt und imprägniert (Ausnahme Farbe Grafit) und verfügt über eine ausreichende Rutschfestigkeit.

Plattenformate

Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)
40	40	4
50	50	4
60	40	4

Lieferform

Format	St./Pal.	St./m ²	m ² /Pal.	kg/m ²
40/40	56	6.25	8.96	90
50/50	56	4	14	90
60/40	56	4.16	13.5	90

Klassifizierung gemäss SN EN 1339

Massgenauigkeit		3	R
Diagonaldifferenz		3	L
Witterungswiderstand		3	D
Biegezugfestigkeit		2	T
Abriebwiderstand		4	I
Bruchlastklasse	40/40 und 50/50	45	4
	60/40	30	3

Formate in der Bruchlastklasse 45/4 können auf Auflager verlegt werden, dabei dürfen die Platten mit maximal 300 kg belastet werden. Formate in Bruchlastklasse 30/3 müssen vollflächig im Splitt verlegt werden.

Lagerung

Die Produkte müssen vor Witterungseinflüssen und grossen Temperaturschwankungen, insbesondere durch Sonneneinstrahlung, geschützt gelagert werden. Es ist auf eine sichere Lagerung zu achten, damit jegliche Gefährdung ausgeschlossen ist. Creabeton Matériaux AG lehnt jegliche

Haftung durch nicht konforme Lagerung der Produkte durch den Kunden ab.

Gesetzliche Bestimmungen

Bei der Ausführung von Versetzarbeiten sind grundsätzlich die Arbeits- und Gesundheitsschutzbestimmungen (ArG, UVG) und die Verordnungen (UVV, VUV, BauAV) sowie die Verordnung über die sichere Verwendung von Kranen (Kranverordnung) einzuhalten.

Versetzhinweise

Die PARADISO® Gehwegplatten können auf befestigtem und auf unbefestigtem Untergrund verlegt werden. Für den genauen Aufbau der Fundations- und Bettungsschicht sowie fürs Verlegen der Platten verwenden Sie die technische Wegleitung «Betonsteinbeläge», abrufbar unter: www.cbm-liste.ch.

Verfugen

Die Fugen können in verschiedenen Varianten ausgeführt werden. Jedoch darf eine Fugenbreite von 3 mm nicht unterschritten werden. Für ein gleichmässiges und korrektes Fugenbild empfehlen wir die Abstandhalter aus Kunststoff. Für das Ausführen der Fugen und die korrekte Wahl des Fugenmaterials verwenden Sie die technische Wegleitung «Betonsteinbeläge», abrufbar unter: www.cbm-liste.ch.

Hilfsmittel

Für ein vereinfachtes und rationales Verlegen der Platten empfehlen wir das Plattenverlegegerät. Geräte werden durch Creabeton Matériaux AG zum Verkauf oder zur Vermietung angeboten.

Gewährleistung

Der Werkstoff Beton ist ein Gemisch aus Sand, Kies, Zement, Zusatzstoffen und Wasser und besteht somit mit Ausnahme von allfälligen Zusatzmitteln aus Naturprodukten. Naturprodukte variieren in ihrer Form und Farbe und prägen somit die Betonprodukte. Die Ware ist in unseren Werken oder sofort nach Erhalt auf Mängel zu prüfen. Wird beanstandete Ware ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weiterverwendet oder entspricht das Versetzen nicht unseren Versetzhinweisen, so schliessen wir jede Haftung und Gewährleistung aus.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen AVLB

Lieferungen erfolgen ausschliesslich aufgrund der jeweils gültigen Version der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen AVLB der Creabeton Matériaux AG (abrufbar unter www.cbm-liste.ch), deren Bestimmungen integralen Vertragsbestandteil bilden.

Erstellungsdatum

08.02.2016 – ersetzt alle bisherigen Ausgaben.

Creabeton Matériaux AG

www.creabeton-materiaux.ch

CH-3250 Lyss

Busswilstrasse 44

Tel. +41 (0)32 387 87 87

Fax +41 (0)32 387 86 86

CH-3646 Einigen

Oberes Kandergrien

Tel. +41 (0)33 334 25 25

Fax +41 (0)33 334 25 90

CH-1523 Granges-près-Marnand

Rte de Villeneuve 11/CP 65

Tel. +41 (0)26 668 95 95

Fax +41 (0)26 668 95 97

CH-3186 Düringen

Murtenstrasse 25/PF 38

Tel. +41 (0)26 492 50 20

Fax +41 (0)26 492 50 25