

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>364D/17</b>	<b>Flachdacharbeiten (V'20)</b>				
000	<b>Bedingungen</b> ----- Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 364D/2017. 01 Flachdacharbeiten (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
900	<b>Schutz- und Nutzsichten, extensive Dachbegrünung</b> ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
930	<b>Nutzsichten</b> -----				
931	Bettungen, Plattenaufleger und Entwässerungsrinnen zu Gehbelägen.				
.500	Entwässerungsrinnen bei begehbaren Belägen lose auf Splitt verlegen.				
.570	Mehrleistungen zu Entwässerungsrinnen.				



[www.creabeton-materiaux.ch](http://www.creabeton-materiaux.ch)

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
931.576	01 Für Schnitte. Rinne und Abdeckung schneiden. Schnitt im Winkel 90° Grad.	0	St	.....	.....
99	99 Zu Rinne NW ..... (100, 130, 160 oder 210)				
.577	01 Für Schnitte. Rinne und Abdeckung schneiden. Gehungsschnitt. Grad .....	0	St	.....	.....
99	99 Zu Rinne NW ..... (100, 130, 160 oder 210)				
.581	01 BIRCOtop Serie F 100 ohne Sichtsteg. Entwässerungsrinne Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Material (definieren!): - Stahl verzinkt. - Edelstahl V2A. ..... Entwässerungsrinne einseitig perforiert. Verschraubungssteg. Begehbar. 04 b mm 130. 05 h mm..... (mm 50, mm 75 oder mm 100). 06 LE = m. 07 Elementlänge mm ..... (mm 500, mm 1'000 oder mm 3'000)	0	LE	.....	.....
.582	01 BIRCOtop Serie F 130 ohne Sichtsteg. Entwässerungsrinne Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Material (definieren!): - Stahl verzinkt. - Edelstahl V2A. ..... Entwässerungsrinne einseitig perforiert. Verschraubungssteg. Begehbar. 04 b mm 130. 05 h mm..... (mm 50, mm 75 oder mm 100). 06 LE = m. 07 Elementlänge mm ..... (mm 500, mm 1'000 oder mm 3'000)	0	LE	.....	.....
.583	01 BIRCOtop Serie F 160 ohne Sichtsteg. Entwässerungsrinne	0	LE	.....	.....
Übertrag					.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
02	Material (definieren!): - Stahl verzinkt. - Edelstahl V2A. .....				
	Entwässerungsrinne einseitig perforiert. Verschraubungssteg. Begehbar.				
04	b mm 160.				
05	h mm..... (mm 50 oder mm 75).				
06	LE = m.				
07	Elementlänge mm ..... (mm 500, mm 1'000 oder mm 3'000)				
.584	01 BIRCOtop Serie F 210 ohne Sichtsteg. Entwässerungsrinne Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	LE	.....	.....
	02 Material (definieren!): - Stahl verzinkt. - Edelstahl V2A. .....				
	Entwässerungsrinne einseitig perforiert. Verschraubungssteg. Begehbar.				
04	b mm 210.				
05	h mm..... (mm 50 oder mm 75).				
06	LE = m.				
07	Elementlänge mm ..... (mm 500, mm 1'000 oder mm 3'000)				
.585	01 BIRCOtop Serie F. Endscheiben Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	LE	.....	.....
	02 Material (definieren!): - Stahl verzinkt. - Edelstahl V2A. .....				
	03 Zu NW ..... (100, 130, 160 oder 210).				
05	h mm..... (mm 50, mm 75 oder mm 100).				
06	LE = St.				
.586	01 BIRCOtop Serie F. Ablaufstutzen Creabeton Matériaux AG	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	3250 Lyss				
	02 Stahl verzinkt, inkl. Rinnenablauföffnung. Werkseitig dicht angeschweisst. Ablaufstutzen DN ..... (bis DN 100).				
	03 Zu NW ..... (100, 130, 160 oder 210).				
	06 LE = St.				
.801	01 Abdeckungen auf Entwässerungsrinnen verlegen.	0	LE	.....	.....
	BIRCOtop Serie F 100 ohne Sichtsteg. Lochrost mit Rundloch Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	02 Material (definieren!): - Stahl verzinkt. - Edelstahl V2A. ..... Einlauföffnung Durchmesser mm 8. Einlaufquerschnitt cm2/m 159.				
	03 b mm 92. h mm 20.				
	09 LE = m.				
	10 Elementlänge mm ..... (mm 500 oder mm 1'000)				
99	99 Inkl. 2-fach M10/A2-Verschraubung pro Meter.				
.802	01 Abdeckungen auf Entwässerungsrinnen verlegen.	0	LE	.....	.....
	BIRCOtop Serie F 100 ohne Sichtsteg. Lochrost mit Quadratloch Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	02 Material (definieren!): - Stahl verzinkt - Edelstahl V2A. ..... Einlauföffnung mm 8x8. Einlaufquerschnitt cm2/m 202.				
	03 b mm 92. h mm 20.				
	09 LE = m.				
	10 Elementlänge mm ..... (mm 500 oder mm 1'000)				
99	99 Inkl. 2-fach M10/A2-Verschraubung pro				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Meter.				
.803	01 Abdeckungen auf Entwässerungsrinnen verlegen.	0	LE	.....	.....
	BIRCOtop Serie F 100 ohne Sichtsteg. Stegrost. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	02 Material (definieren!): - Stahl verzinkt. - Edelstahl V2A.				
	..... Einlauföffnung Schlitzweite (L/B) mm 68/8. Einlaufquerschnitt cm2/m 161.				
	03 b mm 92. h mm 20.				
	09 LE = m.				
	10 Elementlänge mm ..... (mm 500 oder mm 1'000)				
99	99 Inkl. 2-fach M6/A2-Inbus-Verschraubung pro Meter.				
.804	01 Abdeckungen auf Entwässerungsrinnen verlegen.	0	LE	.....	.....
	BIRCOtop Serie F 100 ohne Sichtsteg. Längsstabrost. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	02 Material (definieren!): - Stahl verzinkt. - Edelstahl V2A.				
	..... Einlauföffnung Schlitzweite (L/B) mm 215/15. Einlaufquerschnitt cm2/m 691.				
	03 b mm 92. h mm 20.				
	09 LE = m.				
	10 Elementlänge mm ..... (mm 500 oder mm 1'000)				
99	99 Inkl. 2-fach M6/A2-Inbus-Verschraubung pro Meter.				
.805	01 Abdeckungen auf Entwässerungsrinnen verlegen.	0	LE	.....	.....
	BIRCOtop Serie F 100 ohne Sichtsteg. Gitterrost.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	02 Material (definieren!): - Stahl verzinkt. - Edelstahl V2A. .....				
	Einlauföffnung Schlitzweite (L/B) mm 215/15. Einlaufquerschnitt cm2/m 691.				
	03 b mm 92. h mm 20.				
	09 LE = m.				
	10 Elementlänge mm ..... (mm 500 oder mm 1'000)				
99	99 Inkl. 2-fach M10/A2-Verschraubung pro Meter.				
.806	01 Abdeckungen auf Entwässerungsrinnen verlegen.	0	LE	.....	.....
	BIRCOtop Serie F 100 ohne Sichtsteg. Gitterrost. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	02 Material: Stahl verzinkt Maschenweite 30/10. Einlaufquerschnitt cm2/m 688. Rutschhemmklasse R11/V10.				
	03 b mm 92. h mm 20.				
	09 LE = m.				
	10 Elementlänge mm 500.				
99	99 Inkl. 2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter (über Verschraubungssteg).				
.807	01 Abdeckungen auf Entwässerungsrinnen verlegen.	0	LE	.....	.....
	BIRCOtop Serie F 130 ohne Sichtsteg. Lochrost mit Rundloch Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	02 Material (definieren!): - Stahl verzinkt. - Edelstahl V2A. .....				
	Einlauföffnung Durchmesser mm 8. Einlaufquerschnitt cm2/m 225.				
	03 b mm 122. h mm 20.				
	09 LE = m.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
99	10 Elementlänge mm ..... (mm 500 oder mm 1'000) 99 Inkl. 2-fach M10/A2-Verschraubung pro Meter.				
.808	01 Abdeckungen auf Entwässerungsrinnen verlegen.  BIRCOtop Serie F 130 ohne Sichtsteg. Lochrost mit Quadratloch Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Material (definieren!): - Stahl verzinkt - Edelstahl V2A. ..... Einlauföffnung mm 8x8. Einlaufquerschnitt cm2/m 286.	0	LE	.....	.....
99	03 b mm 122. h mm 20. 09 LE = m. 10 Elementlänge mm ..... (mm 500 oder mm 1'000) 99 Inkl. 2-fach M10/A2-Verschraubung pro Meter.				
.809	01 Abdeckungen auf Entwässerungsrinnen verlegen.  BIRCOtop Serie F 130 ohne Sichtsteg. Stegrost. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Material (definieren!): - Stahl verzinkt. - Edelstahl V2A. ..... Einlauföffnung Schlitzweite (L/B) mm 98/8. Einlaufquerschnitt cm2/m 233.	0	LE	.....	.....
99	03 b mm 122. h mm 20. 09 LE = m. 10 Elementlänge mm ..... (mm 500 oder mm 1'000) 99 Inkl. 2-fach M10/A2-Verschraubung pro Meter.				
.811	01 Abdeckungen auf Entwässerungsrinnen verlegen.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	BIRCOtop Serie F 130 ohne Sichtsteg. Gitterrost. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
02	Material (definieren!): - Stahl verzinkt (mit Rutschhemmklasse R10/V10). - Edelstahl V2A.				
	..... Maschenweite mm 30/10 Einlaufquerschnitt cm2/m 934.				
03	b mm 122. h mm 20.				
09	LE = m.				
10	Elementlänge mm ..... (mm 500 oder mm 1'000)				
99	99 Inkl. 2-fach M10/A2-Verschraubung pro Meter.				
.812	01 Abdeckungen auf Entwässerungsrinnen verlegen.	0	LE	.....	.....
	BIRCOtop Serie F 130 ohne Sichtsteg. Gitterrost. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
02	Material: Stahl verzinkt Maschenweite 30/10. Einlaufquerschnitt cm2/m 934. Rutschhemmklasse R11/V10.				
03	b mm 122. h mm 20.				
09	LE = m.				
10	Elementlänge mm ..... (mm 500 oder mm 1'000)				
99	99 Inkl. 2-fach M10/A2-Verschraubung pro Meter.				
.813	01 Abdeckungen auf Entwässerungsrinnen verlegen.	0	LE	.....	.....
	BIRCOtop Serie F 130 ohne Sichtsteg. Längsstabrost. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
02	Material (definieren!): - Stahl verzinkt. - Edelstahl V2A.				
	..... Einlauföffnung Schlitzweite (L/B) mm 215/15.				
				Übertrag	.....



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Einlaufquerschnitt cm2/m 885.				
	03 b mm 122. h mm 20.				
	09 LE = m.				
	10 Elementlänge mm ..... (mm 500 oder mm 1'000)				
99	99 Inkl. 2-fach M10/A2-Verschraubung pro Meter.				
.814	01 Abdeckungen auf Entwässerungsrinnen verlegen.	0	LE	.....	.....
	BIRCOtop Serie F 160 ohne Sichtsteg. Gitterrost Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	02 Material: Edelstahl V2A. Maschenweite 30/10. Einlaufquerschnitt cm2/m 1'051.				
	03 b mm 153. h mm 20.				
	09 LE = m.				
	10 Elementlänge mm ..... (mm 500 oder mm 1'000)				
99	99 Inkl. 2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter.				
.815	01 Abdeckungen auf Entwässerungsrinnen verlegen.	0	LE	.....	.....
	BIRCOtop Serie F 160 ohne Sichtsteg. Gitterrost rutschhemmend Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	02 Material: Stahl verzinkt. Maschenweite 30/10. Einlaufquerschnitt cm2/m 1'051. Rutschhemmklasse R10/V10.				
	03 b mm 153. h mm 20.				
	09 LE = m.				
	10 Elementlänge mm ..... (mm 500 oder mm 1'000)				
99	99 Inkl. 2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter.				
.816	01 Abdeckungen auf Entwässerungsrinnen verlegen.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	BIRCOtop Serie F 160 ohne Sichtsteg. Gitterrost rutschhemmend Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	02 Material: Stahl verzinkt. Maschenweite 30/10. Einlaufquerschnitt cm2/m 1'051. Rutschhemmklasse R11/V10.				
	03 b mm 153. h mm 20.				
	09 LE = m.				
	10 Elementlänge mm ..... (mm 500 oder mm 1'000)				
99	99 Inkl. 2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter.				
.817	01 Abdeckungen auf Entwässerungsrinnen verlegen.	0	LE	.....	.....
	BIRCOtop Serie F 210 ohne Sichtsteg. Gitterrost Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	02 Material (definieren!): - Stahl verzinkt (mit Rutschhemmklasse R10/V10). - Edelstahl V2A. .....				
	Maschenweite mm 30/10 Einlaufquerschnitt cm2/m 1'484.				
	03 b mm 153. h mm 20.				
	09 LE = m.				
	10 Elementlänge mm ..... (mm 500 oder mm 1'000)				
99	99 Inkl. 2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter.				
Total: <b>BIRCOtopSerieF - Rinne ohne Sichtsteg</b>					.....