

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
314D/13	Maurerarbeiten (V'20)				
000	Bedingungen ----- Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013. 01 Maurerarbeiten (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
100	Mauerwerk aus künstlichen Steinen ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
110	Mauerwerk aus Backstein MB und MBD -----				
114	Einsteinmauerwerk aus Backstein mit besonderen Eigenschaften MBD.				



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
114.200	Schalldämmendes Mauerwerk gleichzeitig mit Rohbau erstellen, vollfugig vermauern. 01 SUONOPTIMO Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen				
.281	01 d mm 240. 02 h m 03 Abmessungen Stein lxbxh mm 400x240x250. Mörtel: 1. Schicht in Zementmörtel verlegt. Dünnbettmörtel ECO. Verfüllbeton: Beton C30/37 (0-16) selbstverdichtender Beton SVB. Einbringen Beton ab Deckenschalung. Beton Rohdichte kg/m3 2'300. Verfüllmenge pro l/m2 122. Verfüllmenge l/m3 508. Bauschalldämmmass R_w dB 61.	0	m2
200	Mehrleistungen und Nebenarbeiten zu Mauerwerk ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
210	MB, MBD, MBL und MBLD, Mehrleistungen und Nebenarbeiten -----				
214	Mehrleistungen zu Mauerwerk.				
.801	01 Schneiden von Steinen SUONOPTIMO-Mauerwerk. 03 Zu Pos. 04 LE = m. 05 Schnitte horizontal.	0	LE
.802	01 Schneiden von Steinen bei SUONOPTIMO-Mauerwerk. 03 Zu Pos. 04 LE = m. 05 Schnitte vertikal.	0	LE

Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
214.803	01 Vollfugiges Ausmörteln mit Zementmörtel von Vertikalfugen. Bei Schnitten und Längenausgleich. 03 Zu Pos. 04 LE = m.	0	LE
500	Zusatzarbeiten zu Mauerwerk und Sichtmauerwerk ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
520	Mauerwerksbewehrung -----				
521	Lagerfugenbewehrungen.				
.100	Feuerverzinkter Stahl.				
.181	01 Lagerfugenbewehrung für Eckverstärkungen. Marke, Typ (nach Ang. Bauing.):	0	m
540	Maueranschlüsse -----				
541	Anschlussbewehrung für Zwischenwand während des Aufmauerns in Lagerfugen einmörteln.				
.100	Feuerverzinkter Stahl.				
.102	01 d mm Bei Mindestanforderungen an den Schallschutz, fachgerechtes Einbinden der Wohnungstrennwand: min. 3x Einbinden pro Stockwerk.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
550	Trennschichten -----				
551	Horizontale Trennschichten zwischen Mauerwerk und Decke.				
.200	Bei tragendem Mauerwerk.				
.281	01 Schalldämmlager über Mauerwerk verlegen. Marke, Typ:	0	m
	02 Mauerwerk d mm 240.				
	03 Inkl. Zuschnitt für Lager-Breite von mm 240.				
	Total: SUONOPTIMO - Schalldämmwände			