

| Position       | Text  | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------------|---|-------|----|-------|--------|
| <b>384D/10</b> | <b>Tore (V'20)</b>  |       |    |       |        |
| 000            | <b>Bedingungen</b><br>-----<br>Individueller Bereich<br>(Reservefenster): Nur hier<br>kann der Anwender Positionen<br>des NPK für seine indivi-<br>duellen Bedürfnisse abändern<br>oder ergänzen. Die angepassten<br>Positionen werden mit einem<br>"R" vor der Positionsnummer<br>bezeichnet.<br>Kurztext-Leistungsverzeich-<br>nis: Von Vorbemerkungen,<br>Hauptpositionen und geschlos-<br>senen Unterpositionen werden<br>nur je die ersten 2 Zeilen<br>wiedergegeben. Es gilt in<br>jedem Fall die Volltextversion<br>des NPK. |       |    |       |        |
| .100           | Kurzleistungsverz.: massgebend<br>ist Volltext im NPK 384D/2010.<br>01 Tore (V'20)  |       |    |       |        |
| 200            | <b>Sektionaltore</b><br>-----   |       |    |       |        |
| 280            | <b>Mehrleistungen</b><br>-----  |       |    |       |        |
| 282            | Oberflächenbehandlung von Sek-<br>tionaltoren.  |       |    |       |        |
| .801           | 01 Dynasol GmbH<br>4710 Balsthal.<br><br>dynalan - cover Oel.<br><br>Zwischen- und Endanstrich<br>wasserverdünnbar,<br>wetterbeständig, Glanzgrad:<br>seidenglanz.<br>Blockfest, gutes Deck- und<br>Füllvermögen, gute<br>Kantenabdeckung.<br><br>Verbrauch: ml/m2 300 in 1-2<br>Arbeitsgängen.<br>Holzfeuchtigkeit: Nadelholz<br>unter 15%, Laubholz unter 12%.<br><br>Applikationsart: Airless,<br>Airmix.<br>02 LE = .....<br>03 Farbton:<br>Weiss.  | 0     | LE | ..... | .....  |
| -----          |   |       |    |       |        |
| Übertrag       |   |       |    |       | .....  |



| Position | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
|          |   |       |    | Übertrag: | .....  |
|          | Nach RAL .....  |       |    |           |        |
|          | Nach NCS-S .....  |       |    |           |        |
| .802 01  | Dynasol GmbH<br>4710 Balsthal.  | 0     | LE | .....     | .....  |
|          | dynalan - Grund weiss.  |       |    |           |        |
|          | Grundbeschichtung<br>wasserverdünnbar,<br>wetterbeständig.<br>Im System wirksam gegen das<br>Durchschlagen farbiger<br>Holzinhaltsstoffe.<br>Blockungsfest, gutes Deck- und<br>Füllvermögen, gute<br>Kantenabdeckung. |       |    |           |        |
|          | Verbrauch: ml/m2 100 (bei 40mu<br>Schichtdicke trocken).<br>Holzfeuchtigkeit: Nadelholz<br>unter 15%, Laubholz unter 12%.   |       |    |           |        |
|          | Applikationsart: Airless,<br>Airmix oder Aircoat.   |       |    |           |        |
|          | 02 LE = .....   |       |    |           |        |
|          | 03 Farbton: Weiss.  |       |    |           |        |
| 400      | <b>Schiebe- und Falttore</b><br>-----   |       |    |           |        |
| 480      | <b>Mehrleistungen</b><br>-----  |       |    |           |        |
| 484      | Oberflächenbehandlung von<br>Schiebe- und Falttoren.  |       |    |           |        |
| .801 01  | Dynasol GmbH<br>4710 Balsthal.  | 0     | LE | .....     | .....  |
|          | dynalan - cover Oel.  |       |    |           |        |
|          | Zwischen- und Endanstrich<br>wasserverdünnbar,<br>wetterbeständig, Glanzgrad:<br>seidenglanz.<br>Blockfest, gutes Deck- und<br>Füllvermögen, gute<br>Kantenabdeckung.   |       |    |           |        |
|          | Verbrauch: ml/m2 300 in 1-2<br>Arbeitsgängen.<br>Holzfeuchtigkeit: Nadelholz<br>unter 15%, Laubholz unter 12%.  |       |    |           |        |
|          | Applikationsart: Airless,   |       |    |           |        |
|          |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
|          |   |       |    | Übertrag: | .....  |
|          | Airmix.   |       |    |           |        |
|          | 02 LE = .....   |       |    |           |        |
|          | 03 Farbton:   |       |    |           |        |
|          | Weiss.  |       |    |           |        |
|          | Nach RAL .....  |       |    |           |        |
|          | Nach NCS-S .....  |       |    |           |        |
| .802     | 01 Dynasol GmbH<br>4710 Balsthal.   | 0     | LE | .....     | .....  |
|          | dynalan - Grund weiss.  |       |    |           |        |
|          | Grundbeschichtung<br>wasserverdünnbar,<br>wetterbeständig.<br>Im System wirksam gegen das<br>Durchschlagen farbiger<br>Holzinhaltsstoffe.<br>Blockungsfest, gutes Deck- und<br>Füllvermögen, gute<br>Kantenabdeckung. |       |    |           |        |
|          | Verbrauch: ml/m2 100 (bei 40µm<br>Schichtdicke trocken).<br>Holzfeuchtigkeit: Nadelholz<br>unter 15%, Laubholz unter 12%.   |       |    |           |        |
|          | Applikationsart: Airless,<br>Airmix oder Aircoat.   |       |    |           |        |
|          | 02 LE = .....   |       |    |           |        |
|          | 03 Farbton: Weiss.  |       |    |           |        |
| 500      | <b>Kiptore</b><br>-----   |       |    |           |        |
| 580      | <b>Mehrleistungen</b><br>-----  |       |    |           |        |
| 584      | Oberflächenbehandlung von<br>Kiptoren.  |       |    |           |        |
| .801     | 01 Dynasol GmbH<br>4710 Balsthal.   | 0     | LE | .....     | .....  |
|          | dynalan - cover Oel.  |       |    |           |        |
|          | Zwischen- und Endanstrich<br>wasserverdünnbar,<br>wetterbeständig, Glanzgrad:<br>seidenglanz.<br>Blockfest, gutes Deck- und<br>Füllvermögen, gute<br>Kantenabdeckung.   |       |    |           |        |
|          | Verbrauch: ml/m2 300 in 1-2<br>Arbeitsgängen.   |       |    |           |        |
|          |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
|          |   |       |    | Übertrag: | .....  |
|          | Holzfeuchtigkeit: Nadelholz unter 15%, Laubholz unter 12%.  |       |    |           |        |
|          | Applikationsart: Airless, Airmix.   |       |    |           |        |
|          | 02 LE = .....   |       |    |           |        |
|          | 03 Farbton: Weiss.  |       |    |           |        |
|          | Nach RAL .....  |       |    |           |        |
|          | Nach NCS-S .....  |       |    |           |        |
| .802     | 01 Dynasol GmbH<br>4710 Balsthal.   | 0     | LE | .....     | .....  |
|          | dynalan - Grund weiss.  |       |    |           |        |
|          | Grundbeschichtung wasserverdünnbar, wetterbeständig. Im System wirksam gegen das Durchschlagen farbiger Holzinhaltsstoffe. Blockungsfest, gutes Deck- und Füllvermögen, gute Kantenabdeckung. |       |    |           |        |
|          | Verbrauch: ml/m2 100 (bei 40µm Schichtdicke trocken). Holzfeuchtigkeit: Nadelholz unter 15%, Laubholz unter 12%.  |       |    |           |        |
|          | Applikationsart: Airless, Airmix oder Aircoat.  |       |    |           |        |
|          | 02 LE = .....   |       |    |           |        |
|          | 03 Farbton: Weiss.  |       |    |           |        |
| 600      | <b>Flügel Tore</b>  |       |    |           |        |
| 680      | <b>Mehrleistungen</b>   |       |    |           |        |
| 684      | Oberflächenbehandlung von Flügeltoren.  |       |    |           |        |
| .801     | 01 Dynasol GmbH<br>4710 Balsthal.   | 0     | LE | .....     | .....  |
|          | dynalan - cover Oel.  |       |    |           |        |
|          | Zwischen- und Endanstrich wasserverdünnbar, wetterbeständig, Glanzgrad: seidenglanz. Blockfest, gutes Deck- und Füllvermögen, gute  |       |    |           |        |
|          |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position                               | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|--|---|-------|----|-----------|--------|
|  |   |       |    | Übertrag: | .....  |
|  | Kantenabdeckung.  |       |    |           |        |
|  | Verbrauch: ml/m2 300 in 1-2<br>Arbeitsgängen.<br>Holzfeuchtigkeit: Nadelholz<br>unter 15%, Laubholz unter 12%.  |       |    |           |        |
|  | Applikationsart: Airless,<br>Airmix.  |       |    |           |        |
|  | 02 LE = .....   |       |    |           |        |
|  | 03 Farbton:<br>Weiss.<br>Nach RAL .....   |       |    |           |        |
|  | Nach NCS-S .....  |       |    |           |        |
| .802                                   | 01 Dynasol GmbH<br>4710 Balsthal.   | 0     | LE | .....     | .....  |
|  | dynalan - Grund weiss.  |       |    |           |        |
|  | Grundbeschichtung<br>wasserverdünnbar,<br>wetterbeständig.<br>Im System wirksam gegen das<br>Durchschlagen farbiger<br>Holzinhaltsstoffe.<br>Blockungsfest, gutes Deck- und<br>Füllvermögen, gute<br>Kantenabdeckung. |       |    |           |        |
|  | Verbrauch: ml/m2 100 (bei 40mu<br>Schichtdicke trocken).<br>Holzfeuchtigkeit: Nadelholz<br>unter 15%, Laubholz unter 12%.   |       |    |           |        |
|  | Applikationsart: Airless,<br>Airmix oder Aircoat.   |       |    |           |        |
|  | 02 LE = .....   |       |    |           |        |
|  | 03 Farbton: Weiss.  |       |    |           |        |
| Total: <b>Dynalan-5 - NPK 384 Tore</b> |   |       |    |           | .....  |