



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
675D/13	Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen (V'20)					
000	Bedingungen ----- Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.					
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 675D/2013. 01 Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen (V'20)					
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.					
500	Beschichtungen auf Fenstern und Türen ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.					
510	Fensterflügelrahmen, Fenster- rahmen und Rahmen von Verglasungen, nach dem Verglasen und nach der Montage -----					
511	Beschichtungen von Fensterflügelrahmen, Fensterrahmen und Rahmen von Verglasungen aus Holz und Holzwerkstoffen, mit bauseitiger Grundbeschichtung, inkl. aller Fälze. Innen.					
.801	01 Dynasol GmbH	0	LE	
					Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	4710 Balsthal.				
	dynalan - Grund weiss.				
	Grundbeschichtung wasserverdünnbar, wetterbeständig. Im System wirksam gegen das Durchschlagen farbiger Holzinhaltsstoffe. Blockungsfest, gutes Deck- und Füllvermögen, gute Kantenabdeckung.				
	Verbrauch: ml/m2 100 (bei 40mu Schichtdicke trocken). Holzfeuchtigkeit: Nadelholz unter 15%, Laubholz unter 12%.				
	Applikationsart: Airless, Airmix oder Aircoat.				
	02 LE =				
	03 Farbton: Weiss.				
.802	01 Dynasol GmbH 4710 Balsthal.	0	LE
	dynalan - cover Oel.				
	Zwischen- und Endanstrich wasserverdünnbar, wetterbeständig, Glanzgrad: seidenglanz. Blockfest, gutes Deck- und Füllvermögen, gute Kantenabdeckung.				
	Verbrauch: ml/m2 300 in 1-2 Arbeitsgängen. Holzfeuchtigkeit: Nadelholz unter 15%, Laubholz unter 12%.				
	Applikationsart: Airless, Airmix.				
	02 LE =				
	03 Farbton: Weiss. Nach RAL				
	Nach NCS-S				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
512	Beschichtungen von Fensterflügelrahmen, Fensterrahmen und Rahmen von Verglasungen aus Holz und Holzwerkstoffen, mit bauseitiger Grundbeschichtung und Zwischenbeschichtung, inkl. aller Fälze. Innen.				
.801	01 Dynasol GmbH 4710 Balsthal. dynalan - cover Oel. Zwischen- und Endanstrich wasserverdünnbar, wetterbeständig, Glanzgrad: seidenglanz. Blockfest, gutes Deck- und Füllvermögen, gute Kantenabdeckung. Verbrauch: ml/m2 300 in 1-2 Arbeitsgängen. Holzfeuchtigkeit: Nadelholz unter 15%, Laubholz unter 12%. Applikationsart: Airless, Airmix. 02 LE = 03 Farbton: Weiss. Nach RAL Nach NCS-S	0	LE
520	Fensterflügelrahmen, Fensterrahmen und Rahmen von Verglasungen, vor dem Verglasen und vor der Montage -----				
521	Beschichtungen von Fensterflügelrahmen, Fensterrahmen und Rahmen von Verglasungen aus Holz und Holzwerkstoffen, roh, inkl. aller Fälze. Innen.				
.801	01 Dynasol GmbH 4710 Balsthal. dynalan - Grund weiss. Grundbeschichtung wasserverdünnbar, wetterbeständig. Im System wirksam gegen das Durchschlagen farbiger	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Holzinhaltstoffe. Blockungsfest, gutes Deck- und Füllvermögen, gute Kantenabdeckung.</p> <p>Verbrauch: ml/m2 100 (bei 40mu Schichtdicke trocken). Holzfeuchtigkeit: Nadelholz unter 15%, Laubholz unter 12%.</p> <p>Applikationsart: Airless, Airmix oder Aircoat.</p> <p>02 LE =</p> <p>03 Farbton: Weiss.</p>				
.802	01 Dynasol GmbH 4710 Balsthal.	0	LE
	<p>dynalan - cover Oel.</p> <p>Zwischen- und Endanstrich wasserverdünnbar, wetterbeständig, Glanzgrad: seidenglanz. Blockfest, gutes Deck- und Füllvermögen, gute Kantenabdeckung.</p> <p>Verbrauch: ml/m2 300 in 1-2 Arbeitsgängen. Holzfeuchtigkeit: Nadelholz unter 15%, Laubholz unter 12%.</p> <p>Applikationsart: Airless, Airmix.</p> <p>02 LE =</p> <p>03 Farbton: Weiss. Nach RAL</p> <p>Nach NCS-S</p>				
522	Beschichtungen von Fensterflügelrahmen, Fensterrahmen und Rahmen von Verglasungen aus Holz und Holzwerkstoffen, mit bauseitiger Grundbeschichtung, inkl. aller Fälze. Innen.				
.801	01 Dynasol GmbH 4710 Balsthal.	0	LE
	<p>dynalan - cover Oel.</p> <p>Zwischen- und Endanstrich wasserverdünnbar, wetterbeständig, Glanzgrad:</p>				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	seidenglanz. Blockfest, gutes Deck- und Füllvermögen, gute Kantenabdeckung.				
	Verbrauch: ml/m2 300 in 1-2 Arbeitsgängen. Holzfeuchtigkeit: Nadelholz unter 15%, Laubholz unter 12%.				
	Applikationsart: Airless, Airmix.				
02	LE =				
03	Farbton: Weiss. Nach RAL				
	Nach NCS-S				
	Total: Dynalan-6 - NPK 675 Malerarbeiten innen			