



AEF

Muster Ausschreibungstext

Ausschreibungstext nach NPK 241 für Abschaltung Bodenplatte

200	Schalungen	
210	Schalungen für Fundamente, Riegel, Boden- und Schleppplatten	
218	Abschalungen und Konterschaltungen zu Pos. 211 bis 217	
218.100	Abschalungen, Typ 1.	
218.120	Mit Bewehrungsdurchdringung. Inkl. Aufrauen der Anschlussflächen. AEF- Mägert G&C Bautechnik AG Hergiswil	
218.121	Schalhöhe bis m 0.25. AEF Typm2
218.122	Schalhöhe bis m 0.26 bis 0.50. AEF Typm2
218.123	Schalhöhe bis m 0.51 bis 1.00. AEF Typm2

Ausschreibungstext nach NPK 241 für Abschaltung Decke

200	Schalungen	
260	Schalungen für Decken-, Krag- und Schachtkopfplatten	
268	Abschalungen und Konterschaltungen zu Pos. 261 bis 267	
268.200	Abschalungen, Typ 2	
268.220	Mit Bewehrungsdurchdringung. Inkl. Aufrauen der Anschlussflächen. AEF- Mägert G&C Bautechnik AG Hergiswil	
268.221	Schalhöhe bis m 0,35. AEF Typm2
268.222	Schalhöhe m 0,36 bis 0,50. AEF Typm2
268.223	Schalhöhe m AEF Typm2

Ausschreibungstext nach NPK 241 für Abschaltung Wand

200	Schalungen	
230	Schalungen für Wände, Aufzugsschächte, Treppenhauswände, Konsolen und Rippen	
237	Abschalungen und Konterschaltungen zu Pos. 231 bis 236	
237.300	Typ 2. Mit Bewehrungsdurchdringung. Inkl. Aufrauen der Anschlussflächen AEF- Mägert G&C Bautechnik AG Hergiswil	
237.310	Abschaltung für Wände mit konstanter Dicke	
237.311	Wanddicke bis m 0.25. AEF Typm2
237.312	Wanddicke bis m 0.26-0.50 AEF Typm2
237.313	Wanddicke mm2

