

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
221D/10	Fundationsschichten für Verkehrsanlagen (V'20)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 221D/2010. 01 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen (V'20)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
300	<p>Geokunststoffe und Dämmungen</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
310	<p>Geokunststoffe</p> <hr/>				
311	<p>Geokunststoffe liefern und verlegen mit den Funktionen Trennen, Filtern oder Drainieren. Anforderungen in Vorbemerkung 300.100. Verlegeart und Ueberlappung nach Angaben Lieferant.</p>				
.001	<p>04 Basetrac Grid PET 40 Schoellkopf AG 8153 Rümlang.</p>	0	m2
				Übertrag



1906

SCHOELLKOPF
Geosynthetics

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Biaxiales Geogitter für den Strassen- und Tiefbau, zur Bewehrung und Verbesserung der Tragfähigkeit.</p> <p>06 Liefern und verlegen. Geotextil nach Norm SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm" und Norm VSS 70243 "Geokunststoffe - Anforderungen für die Funktionen Bewehren".</p> <p>07 Zugfestigkeit längs min. kN/m 40. Zugfestigkeit quer min. kN/m 40. Zugfestigkeit bei 2% Dehung längs min. kN/m 11. Zugfestigkeit bei 2% Dehung quer min. kN/m 10. Höchstzugkraftdehung längs max. % 10. Höchstzugkraftdehung quer max. % 10. Gebrauchsdauer Jahre 120. Maschenweite mm 25. Überlappung min. m 0.30.</p>				
	Total: NPK-221 - Basetrac Grid PET 40			