

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>274D/15</b>	<b>Innenausbau im Untertagbau (V'20)</b>				
000	<p><b>Bedingungen</b></p> <hr/> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.                      Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 274D/2015.                      01 Innenausbau im Untertagbau (V'20)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
100	<p><b>Schalungen</b></p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
170	<p><b>Spezielle Vergütungen zu allen Schalungsarten</b></p> <hr/>				
171	<p>Verlorene Schalungen als Mehrleistung.</p>				
.200	<p>Bei Wänden und dgl.</p>				
.201	<p>01 Schalungstyp Enkadrain CK 20 Schoellkopf AG 8153 Rümlang</p>	0	m2	.....	.....
<b>Übertrag</b>					.....



1906

**SCHOELLKOPF**  
Geosynthetics

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Multifunktionsmatte für den Hochbau und den Bau von Stützmauern, zur Entwässerung und als einhäuptige Schalung auf Rühl- oder Schlitzwänden, auf Fels oder auf bestehende Baukörper. Kern: Nylon (für langfristige, hohe Elastizität zum nachhaltigen Schutz vor Vibrationen bei vertikalen Bauteilen im Hoch- und Tunnelbau).</p> <p>Geotextil nach Norm SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm".</p> <p>Flächenbezogene Masse g/m<sup>2</sup> 2'425. Dicke mm 22. Durchfluss senkrecht zur Ebene l/m<sup>2</sup>*s 160. Wasserleitvermögen in der Ebene bei 100 kN/m<sup>2</sup>: l/m*s 3.2. Langzeitelastizität: Kernmaterial Nylon. Betonierdichte Schicht: PVC-Folie.</p> <p>Überlappung stumpf gestossen. 02 Zu Pos. ....</p> <p>Total: <b>NPK-274 - Enkadrain CK 20</b></p>			Übertrag:	.....