Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
314F/13	**Maçonnerie (V'20)**				
000	**Conditions générales**				
	Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'uti- lisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. Descriptif abrégé: descrip- tif dans lequel seules les 2 premières lignes des remar- ques préliminaires, des ar- ticles principaux et des sous-articles fermés sont re- prises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.				
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 314F/2013 fait foi 01 Maçonnerie (V'20)				
.200	02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-para- graphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ou- vrage projeté.				
100	Maçonnerie de briques ou d'agglomérés				
	Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.				
110	Maçonnerie en briques de terre cuite MB ou MBD				
114	Maçonnerie de parpaings à pro- priétés spécifiées, en briques de terre cuite MBD.				
.801	01 Exécution de maçonnerie antisismique, hourdage à joints pleins. 02 STABILO ES Tuileries Fribourg	0	m2	.....	.....
				Report	.....

Copyright® 2020 by CRB, 8036 Zürich

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	& Lausanne SA 3186 Düdingen 03 Epaisseur mm 04 Hauteur m..... 05 Y compris travaux de découpe des briques d'arasée pour compensations de hauteur et de longueur. Y compris briques d'angle, de base-pied et de base-tête. Fixations de fenêtres non comprises. Résistances à la compression de la maçonnerie: perpendiculaire aux joints d'assise f_xk N/mm2 7,2. - perpendiculaire aux joints verticaux f_yk N/mm2 6,3. Résistance à la traction et à la flexion de la maçonnerie perpendiculaire aux joints d'assise df_fxk N/mm2 0,16. Module d'élasticité perpendiculaire aux joints d'assise E_xk kN/mm2 4,1. Résistance à la compression du mortier F_mk N/mm2 15. Indice d'affaiblissement acoustique pondéré R'_w dB 52.				
200	Maçonnerie: suppléments, travaux accessoires				
	Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.				
210	MB, MBD, MBL, MBLD: suppléments, travaux accessoires				
214	Suppléments sur maçonnerie.				
.801	01 Supplément pour raccord de maçonnerie avec brique antisismique. Supplément pour raccord en harpe de moellon d'une hauteur de mm 140. 03 Conc. art..... 04 up = m. 05 Métré: hauteur des parois.	0	up	.....	.....
	Total: **TFL Stabilo ES®**				.....

Copyright® 2020 by CRB, 8036 Zürich