

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Schoellkopf AG 8153 Rümlang</p> <p>02 Multifunktionsmatte für Hoch- und Tiefbau. Geeignet als Entspannungs- und Abkopplungsschicht unter Druckverteiplatten und Fahrbelägen von Tiefgaragen und Parkdecks, sowie als Drainage und Trittschallabkopplung (28 bis 32 dB) auf Terrassen und Decken im Hochbau.</p> <p>Liefern und verlegen. Geotextil nach Norm SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm".</p> <p>04 Flächenbezogene Masse g/m² 720. Dicke mm 6. Zugfestigkeit längs min. kN/m 14. Zugfestigkeit quer min. kN/m 14. Dehnung längs min. % 45. Dehnung quer min. % 45. Druchfluss senkrecht zur Ebene l/m²*s 70. Wasserableitvermögen in der Ebene bei kN/m² 20: l/m*s 2.4. Charakteristische Öffnungsweite min. mm 0.06. Charakteristische Öffnungsweite max. mm 0.20. Trittschallverbesserungsmass Delta Lw dB 28. Überlappung stumpf stossen.</p> <p>Total: NPK-181-4 - Enkadrain 5006</p>			