

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------------|--|-------|----|-------|--------|
| 222D/18 | Abschlüsse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen (V'21) | | | | |
| 000 | Bedingungen ----- Individueller Bereich (Reservfenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. | | | | |
| .100 | Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 222D/2018. 01 Abschlüsse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen (V'21) | | | | |
| .200 | 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert. | | | | |
| 600 | Liefern von Platten ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | |
| 620 | Betonplatten ----- | | | | |
| 622 | Gefaste Betonplatten liefern. | | | | |
| .201 | 01 PARCO STANDARD Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Kanten gefast. Oberfläche glatt. 03 Farbton: grau. 06 Plattendicke mm 40. Plattenformat lxb mm x..... (400x400, 500x250, | 0 | LE | | |



www.creabeton-materiaux.ch

Übertrag

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| | 500x500x oder 750x500) | | | | |
| | 08 LE = m2. | | | | |
| | 09 Abriebwiderstand Kl. 4I. Biegezugfestigkeit KL. 2T. Gleitfestigkeit GS4 / R12. Frost-/Tausalzbeständigkeit Kl. 3D. | | | | |
| .202 | 01 PARCO FINA Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss | 0 | LE | | |
| | 02 Kanten gefast. Oberfläche gestrahlt. | | | | |
| | 03 Farbton: grau. | | | | |
| | 06 Plattendicke mm 40. Plattenformat lxb mm x..... (400x400, 500x500x oder 400x600) | | | | |
| | 08 LE = m2. | | | | |
| | 09 Abriebwiderstand Kl. 4I. Biegezugfestigkeit KL. 2T. Gleitfestigkeit GS4 / R12. Frost-/Tausalzbeständigkeit Kl. 3D. | | | | |
| .203 | 01 PARCO SELECTION Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss | 0 | LE | | |
| | 02 Kanten gefast. Oberfläche glatt, mit Ausblühschutz. | | | | |
| | 03 Farbton: grau. | | | | |
| | 06 Plattendicke mm 40. Plattenformat lxb mm x..... (400x400, 500x250, 500x500x oder 750x500) | | | | |
| | 08 LE = m2. | | | | |
| | 09 Abriebwiderstand Kl. 4I. Biegezugfestigkeit KL. 2T. Gleitfestigkeit GS3 / R12. Frost-/Tausalzbeständigkeit Kl. 3D. | | | | |
| .204 | 01 FINESSA Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss | 0 | LE | | |
| | 02 Kanten gefast. Oberfläche gestrahlt. | | | | |
| | 03 Farbton: (grau, beige oder grafit (anthrazit)) | | | | |
| | 06 Plattendicke mm 29. Plattenformat lxb mm x..... (500x500 oder 600x400) | | | | |
| | 08 LE = m2. | | | | |
| | 09 Abriebwiderstand Kl. 4I. Biegezugfestigkeit KL. 3U. Gleitfestigkeit GS4 / R12. | | | | |

Übertrag
.....

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| | Frost-/Tausalzbeständigkeit Kl. 3D. | | | | |
| .205 | 01 FINESSA LIGHT Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Kanten gefast. Oberfläche gestrahlt. 03 Farbton: (grau, beige oder grafit (anthrazit)) 06 Plattendicke mm 23. Plattenformat lxb mm 500x500. 08 LE = m2. 09 Abriebwiderstand Kl. 4I. Biegezugfestigkeit KL. 3U. Gleitfestigkeit GS4 / R12. Frost-/Tausalzbeständigkeit Kl. 3D. | 0 | LE | | |
| .206 | 01 PARADISO Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Kanten gefast. Oberfläche gestrahlt. 03 Farbton: (imprägniert Champagne (beige), imprägniert ocker, Grafit (anthrazit) oder imprägniert Argento (grau)) 06 Plattendicke mm 40. Plattenformat lxb mm x..... (400x400, 500x500x oder 400x600) 08 LE = m2. 09 Abriebwiderstand Kl. 4I. Biegezugfestigkeit KL. 2T. Gleitfestigkeit GS3 / R12. Frost-/Tausalzbeständigkeit Kl. 3D. | 0 | LE | | |
| .207 | 01 CASTELLO Gartenplatte Waschbeton 6-12mm. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Kanten gefast. 03 Farbton: grau. 06 Plattendicke mm 40. Plattenformat lxb mm 500x500. 08 LE = m2. 09 Abriebwiderstand Kl. 4I. Biegezugfestigkeit KL. 2T. | 0 | LE | | |
| .208 | 01 CASTELLO Gartenplatte Waschbeton 5-10mm. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Kanten gefast. | 0 | LE | | |

Übertrag
.....

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| | 03 Farbton: Bressane (gelb). | | | | |
| | 06 Plattendicke mm 40. Plattenformat lxb mm 500x500. | | | | |
| | 08 LE = m2. | | | | |
| | 09 Abriebwiderstand Kl. 4I. Biegezugfestigkeit KL. 2T. | | | | |
| .209 | 01 RESIDENZA Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss | 0 | LE | | |
| | 02 Kanten gefast. Oberfläche gestrahlt. | | | | |
| | 03 Farbton: (leventina (grau), grischuna (grau-anthrazit), cremona (gelb)) | | | | |
| | 06 Plattendicke mm 40. Plattenformat lxb mm x..... (400x400, 500x500x oder 400x600) | | | | |
| | 08 LE = m2. | | | | |
| | 09 Abriebwiderstand Kl. 4I. Biegezugfestigkeit KL. 2T. Gleitfestigkeit GS3 / R12. Frost-/Tausalzbeständigkeit Kl. 3D. | | | | |
| 700 | Erstellen von Plattendecken ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | |
| 750 | Betonplattendecken, ungebundene Bauweise ----- | | | | |
| 751 | Betonplatten verlegen, inkl. Bettung in Sand oder Splitt, stumpf stossen. | | | | |
| .201 | 01 PARCO STANDARD Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss | 0 | LE | | |
| | 02 Verkehrslastklasse ZP, Gehbereiche. | | | | |
| | 04 Fugenbild | | | | |
| | 05 Plattendicke mm 40. Plattenformat lxb mm x..... (400x400, 500x250, 500x500x oder 750x500) | | | | |
| | 07 LE = m2. | | | | |
| | 08 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Fugenbreite mm (min. | | | | |

Übertrag
.....

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| | mm 3). | | | | |
| .202 | 01 PARCO FINA Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Verkehrslastklasse ZP, Gehbereiche. 04 Fugenbild 05 Plattendicke mm 40. Plattenformat lxb mm x..... (400x400, 500x500x oder 400x600) 07 LE = m2. 08 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Fugenbreite mm (min. mm 3). | 0 | LE | | |
| .203 | 01 PARCO SELECTION Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Verkehrslastklasse ZP, Gehbereiche. 04 Fugenbild 05 Plattendicke mm 40. Plattenformat lxb mm x..... (400x400, 500x250, 500x500x oder 750x500) 07 LE = m2. 08 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Fugenbreite mm (min. mm 3). | 0 | LE | | |
| .204 | 01 FINESSA Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Verkehrslastklasse ZP, Gehbereiche. 04 Fugenbild 05 Plattendicke mm 29. Plattenformat lxb mm x..... (500x500 oder 600x400) 07 LE = m2. 08 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Fugenbreite mm (min. mm 3). | 0 | LE | | |
| .205 | 01 FINESSA LIGHT Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Verkehrslastklasse ZP, Gehbereiche. 04 Fugenbild 05 Plattendicke mm 23. Plattenformat lxb mm 500x500. | 0 | LE | | |

Übertrag
.....

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| | 07 LE = m2. | | | | |
| | 08 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Fugenbreite mm (min. mm 3). Vollflächig in Splitt verlegen. | | | | |
| .206 | 01 PARADISO Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss | 0 | LE | | |
| | 02 Verkehrslastklasse ZP, Gehbereiche. | | | | |
| | 04 Fugenbild | | | | |
| | 05 Plattendicke mm 40. Plattenformat lxb mm | | | | |
| | x..... (400x400, 500x500x oder 400x600) | | | | |
| | 07 LE = m2. | | | | |
| | 08 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Fugenbreite mm (min. mm 3). | | | | |
| .207 | 01 CASTELLO Gartenplatte Waschbeton mm 6-12 Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss | 0 | LE | | |
| | 02 Verkehrslastklasse ZP, Gehbereiche. | | | | |
| | 04 Fugenbild | | | | |
| | 05 Plattendicke mm 40. Plattenformat lxb mm 500x500. | | | | |
| | 07 LE = m2. | | | | |
| | 08 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Fugenbreite mm (min. mm 3). | | | | |
| .208 | 01 CASTELLO Gartenplatte Waschbeton mm 5-10 Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss | 0 | LE | | |
| | 02 Verkehrslastklasse ZP, Gehbereiche. | | | | |
| | 04 Fugenbild | | | | |
| | 05 Plattendicke mm 40. Plattenformat lxb mm 500x500. | | | | |
| | 07 LE = m2. | | | | |
| | 08 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Fugenbreite mm (min. mm 3). | | | | |
| .209 | 01 RESIDENZA Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss | 0 | LE | | |

Übertrag
.....

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| | 02 Verkehrslastklasse ZP, Gehbereiche. | | | | |
| | 04 Fugenbild | | | | |
| | 05 Plattendicke mm 40. Plattenformat lxb mm | | | | |
| | x..... (400x400, 500x500x oder 400x600) | | | | |
| | 07 LE = m2. | | | | |
| | 08 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Fugenbreite mm (min. mm 3). | | | | |
| 760 | Nebenarbeiten, Mehrleistungen und zusätzlicher Materialbe- darf zu Betonplattendecken | | | | |
| 762 | Mehrleistungen zu Betonplat- tendecken (1). | | | | |
| .500 | Für Plattenlager anstelle von Bettungsmaterial, für Verkehrslastklasse ZP. Inkl. Lieferung. | | | | |
| .501 | 01 Stelzlager SpiraPave Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 SP-T11, Höhe mm 12-17. 03 Zu Pos. | 0 | m2 | | |
| .502 | 01 Stelzlager SpiraPave Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 SP-T12, Höhe mm 18-23. 03 Zu Pos. | 0 | m2 | | |
| .503 | 01 Stelzlager SpiraPave Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 SP-T22, Höhe mm 24-29. 03 Zu Pos. | 0 | m2 | | |
| .504 | 01 Stelzlager SpiraPave Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 SP-T33, Höhe mm 30-44. 03 Zu Pos. | 0 | m2 | | |
| .505 | 01 Stelzlager SpiraPave Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 SP-T34, Höhe mm 45-59. 03 Zu Pos. | 0 | m2 | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|--|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 762.506 | 01 Stelzlager SpiraPave Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss | 0 | m2 | | |
| | 02 SP-T44, Höhe mm 60-74. | | | | |
| | 03 Zu Pos. | | | | |
| .507 | 01 Stelzlager SpiraPave Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss | 0 | m2 | | |
| | 02 Verlängerung TE45, Höhe mm 45, passend zu T33/T34/T44. | | | | |
| | 03 Zu Pos. | | | | |
| Total: NPK222-V21 - Gartenplatten Pflasterung | | | | | |