

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>364D/17</b>	<b>Flachdacharbeiten (V'20)</b>				
000	<b>Bedingungen</b>				
	<p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 364D/2017. 01 Flachdacharbeiten (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
900	<b>Schutz- und Nutzsichten, extensive Dachbegrünung</b>				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
930	<b>Nutzsichten</b>				
931	Bettungen, Plattenaufleger und Entwässerungsrinnen zu Gehbelägen.				
.100	Loses Bettungsmaterial aufbringen.				
.110	Splitt, Korngruppe 4/8.				
.113	01 Mittlere Dicke mm ..... 03 LE = m2.	0	LE	.....	.....
<b>Übertrag</b>					.....



www.creabeton-materiaux.ch

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
931.120	Rundkies gewaschen (Betonkies unebrochen, gewaschen), Korngruppe 4/8.				
.124	01 Mittlere Dicke mm .....	0	m2	.....	.....
.200	Auf dem Dach gelagertes, loses Bettungsmaterial wieder verteilen.				
.210	Splitt.				
.213	01 Mittlere Dicke mm ..... 03 LE = m2.	0	LE	.....	.....
.220	Rundkies gewaschen (Betonkies unebrochen, gewaschen).				
.224	01 Mittlere Dicke mm .....	0	m2	.....	.....
.300	Stelzlager unter Gehbelag verlegen.				
.381	01 Stelzlager SpiraPave Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 SP-T11, Höhe mm 12-17. 06 LE = m2. 07 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
.382	01 Stelzlager SpiraPave Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 SP-T12, Höhe mm 18-23. 06 LE = m2. 07 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
.383	01 Stelzlager SpiraPave Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 SP-T22, Höhe mm 24-29. 06 LE = m2. 07 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
.384	01 Stelzlager SpiraPave Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 SP-T33, Höhe mm 30-44. 06 LE = m2. 07 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
.385	01 Stelzlager SpiraPave Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 SP-T34, Höhe mm 45-59. 06 LE = m2. 07 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....

Übertrag .....  
.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
931.386	01 Stelzlager SpiraPave Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 SP-T44, Höhe mm 60-74. 06 LE = m2. 07 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
.387	01 Stelzlager SpiraPave Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Verlängerung TE45, Höhe mm 45, passend zu T33/T34/T44. 06 LE = m2. 07 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
932	Gehbeläge aus Betonplatten.				
.300	Platten, d mm 40 bis 50, unbe- wehrt, gestossen. In vorhande- ne Bettung aus Splitt, Rund- kies oder auf Stelzlager ver- legen. Mindestgefälle % 1,5. Ausmass: Fläche Gehbelag.				
.381	01 PARCO STANDARD Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Kanten gefast. Oberfläche glatt.  Plattendicke mm 40. Plattenformat lxb mm ..... x..... (400x400, 500x250, 500x500x oder 750x500) 03 Farbton grau. 05 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Fugenbreite mm ..... (min. mm 3). Verlegeart: .....	0	m2	.....	.....
99	99 Abriebwiderstand Kl. 4I. Biegezugfestigkeit KL. 2T. Gleitfestigkeit GS3 / R12. Frost-/Tausalzbeständigkeit Kl. 3D.				
.382	01 PARCO FINA Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Kanten gefast. Oberfläche gestrahlt.  Plattendicke mm 40. Plattenformat lxb mm ..... x..... (400x400, 500x500x oder 400x600)	0	m2	.....	.....

Übertrag .....  
.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	03 Farbton grau. 05 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Fugenbreite mm ..... (min. mm 3). Verlegeart: .....				
99	99 Abriebwiderstand Kl. 4I. Biegezugfestigkeit KL. 2T. Gleitfestigkeit GS4 / R12. Frost-/Tausalzbeständigkeit Kl. 3D.				
.383	01 PARCO SELECTION Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Kanten gefast. Oberfläche glatt, mit Ausblühschutz.  Plattendicke mm 40. Plattenformat lxb mm ..... x..... (400x400, 500x250, 500x500x oder 750x500) 03 Farbton grau. 05 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Fugenbreite mm ..... (min. mm 3). Verlegeart: .....	0	m2	.....	.....
99	99 Abriebwiderstand Kl. 4I. Biegezugfestigkeit KL. 2T. Gleitfestigkeit GS3 / R12. Frost-/Tausalzbeständigkeit Kl. 3D.				
.384	01 FINESSA Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Kanten gefast. Oberfläche gestrahlt.  Plattendicke mm 29. Plattenformat lxb mm ..... x..... (500x500 oder 600x400) 03 Farbton: ..... (grau, beige oder grafit(anthrazit)) 05 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Fugenbreite mm ..... (min. mm 3). Verlegeart: .....	0	m2	.....	.....
99	99 Abriebwiderstand Kl. 4I. Biegezugfestigkeit KL. 3U. Gleitfestigkeit GS4 / R12.				

Übertrag .....  
.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Frost-/Tausalzbeständigkeit Kl. 3D.				
.385	01 FINESSA LIGHT Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m2	.....	.....
	02 Kanten gefast. Oberfläche gestrahlt.				
	Plattendicke mm 23. Plattenformat lxb mm 500x500.				
	03 Farbton: ..... (grau, beige oder grafit(anthrazit))				
	05 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Fugenbreite mm ..... (min. mm 3). Verlegeart: .....				
99	99 Vollflächig in Splitt verlegen. Abriebwiderstand Kl. 4l. Biegezugfestigkeit KL. 3U. Gleitfestigkeit GS4 / R12. Frost-/Tausalzbeständigkeit Kl. 3D.				
.386	01 PARADISO Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m2	.....	.....
	02 Kanten gefast. Oberfläche gestrahlt.				
	Plattendicke mm 40. Plattenformat lxb mm ..... x..... (400x400, 500x500x oder 400x600)				
	03 Farbton: ..... (imprägniert Champagne (beige), imprägniert ocker, Grafit (anthrazit) oder imprägniert Argento (grau))				
	05 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Fugenbreite mm ..... (min. mm 3). Verlegeart: .....				
99	99 Abriebwiderstand Kl. 4l. Biegezugfestigkeit KL. 2T. Gleitfestigkeit GS3 / R12. Frost-/Tausalzbeständigkeit Kl. 3D.				
.387	01 CASTELLO Gartenplatte Waschbeton 6-12mm. Creabeton Matériaux AG	0	m2	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	3250 Lyss				
	02 Kanten gefast.				
	Plattendicke mm 40. Plattenformat lxb mm 500x500.				
	03 Farbton: Sarina (grau).				
	05 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Fugenbreite mm ..... (min. mm 3). Verlegeart: .....				
99	99 Abriebwiderstand Kl. 4l. Biegezugfestigkeit KL. 2T.				
.388	01 CASTELLO Gartenplatte Waschbeton 5-10mm. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m2	.....	.....
	02 Kanten gefast.  Plattendicke mm 40. Plattenformat lxb mm 500x500.				
	03 Farbton: Bressane (gelb).				
	05 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Fugenbreite mm ..... (min. mm 3). Verlegeart: .....				
99	99 Abriebwiderstand Kl. 4l. Biegezugfestigkeit KL. 2T.				
.389	01 RESIDENZA Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m2	.....	.....
	02 Kanten gefast. Oberfläche gestrahlt.  Plattendicke mm 40. Plattenformat lxb mm ..... x..... (400x400, 500x500x oder 400x600)				
	03 Farbton: ..... (leventina (grau); grischuna (grau-anthrazit); cremona (gelb))				
	05 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Fugenbreite mm ..... (min. mm 3). Verlegeart: .....				
99	99 Abriebwiderstand Kl. 4l. Biegezugfestigkeit KL. 2T. Gleitfestigkeit GS3 / R12. Frost-/Tausalzbeständigkeit				

Übertrag .....  
.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Kl. 3D.				
.700	Mehrleistungen.				
.781	01 Imprägnierung von fertig verlegten Plattenbelägen aus Beton.	0	LE	.....	.....
	03 Beton- Imprägnierer Neutral Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	04 Zu Pos. ....				
	06 LE = m2.				
	<b>Total: NPK364 - Gartenplatten Flachdach</b>				.....