


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>314D/13</b>	<b>Maurerarbeiten (V'20)</b>				
000	<b>Bedingungen</b> <hr/> Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013. 01 Maurerarbeiten (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
100	<b>Mauerwerk aus künstlichen Steinen</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
110	<b>Mauerwerk aus Backstein MB und MBD</b> <hr/>				
114	Einsteinmauerwerk aus Backstein mit besonderen Eigenschaften MBD.				
.200	Schalldämmendes Mauerwerk gleichzeitig mit Rohbau erstellen, vollfugig vermauern. 01 CALMO AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
114.281	01 d mm 125. 02 h m ..... 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 240. Bauschalldämmmass R_w dB 48.	0	m2	.....	.....
.282	01 d mm 150. 02 h m ..... 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 280. Bauschalldämmmass R_w dB 50.	0	m2	.....	.....
.283	01 d mm 175. 02 h m ..... 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 315. Bauschalldämmmass R_w dB 52.	0	m2	.....	.....
.284	01 d mm 200. 02 h m ..... 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 350. Bauschalldämmmass R_w dB 54.	0	m2	.....	.....
.300	Schalldämmendes Mauerwerk nachträglich erstellen, voll- fugig vermauern. 01 CALMO AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.381	01 d mm 125. 02 h m ..... 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 240. Bauschalldämmmass R_w dB 48.	0	m2	.....	.....
.382	01 d mm 150. 02 h m ..... 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 280. Bauschalldämmmass R_w dB 50.	0	m2	.....	.....
.383	01 d mm 175. 02 h m ..... 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 315. Bauschalldämmmass R_w dB 52.	0	m2	.....	.....
.384	01 d mm 200. 02 h m ..... 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 350. Bauschalldämmmass R_w dB 54.	0	m2	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
500	<b>Zusatzarbeiten zu Mauerwerk und Sichtmauerwerk</b>				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
540	<b>Maueranschlüsse</b>				
541	Anschlussbewehrung für Zwischenwand während des Aufmauerns in Lagerfugen einmörteln.				
.100	Feuerverzinkter Stahl.				
.102	01 d mm ..... Bei Mindestanforderungen an den Schallschutz, fachgerechtes Einbinden der Wohnungstrennwand: min. 3x Einbinden pro Stockwerk.	0	St	.....	.....
	Total: <b>AGZ Calmo®</b>				.....