

sthlton

NPK 342 V'20 Volltext		Projekt: Stahlton - Bauteile AG Leistungsverzeichnis: Leibungselement - Eco-Lei U			Seite 2 9.3.2021		
Position		Text		Menge	ME	Preis	Betrag
		Material: Wärmedämmung EPS weiss, kg/m3 20, Lambda_D W/mK 0.036, unbeschichtet auf Länge konvektioniert. 06 Elementdicke ED mm 120. Breite B mm				Übertrag:	
.802	04	Leibungselement Eco-Lei U leibungstief Stahlton Bauteile AG 5070 Frick		0	m		
		Material: Wärmedämmung EPS weiss, kg/m3 20, Lambda_D W/mK 0.036, unbeschichtet auf Länge konvektioniert. 06 Elementdicke ED mm 120. Breite B mm					
.803	04	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Elementdicke ED über mm 120. 06 Mehrdicke mm		0	m		
.804	04	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Elementbreite B über mm 400. 06 Mehrbreite mm		0	m		
.805	04	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Aluminium-Profil eingelassen, eloxiert, für versenkte Storenführungsschiene (ohne Abschluss unten).		0	m		
.806	04	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Glasfaserverbundwerkstoff und Beschichtung zwischen Aluminiumprofil und Fensterrahmen für Deckputzauftrag.		0	m		
.807	04	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Steinwolleinlage mm 10 als Putzträger (ohne Kantenschutz).		0	m		
.808	04	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Glaswolleinlage mm 20 als Putzträger (ohne Kantenschutz).		0	m		
R .891		Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Schnitzzuschlag unten im Gefälle.		0	St		
		Übertrag					

NPK 342 V'20 Volltext		Projekt: Stahlton - Bauteile AG Leistungsverzeichnis: Leibungselement - Eco-Lei U			Seite 3 9.3.2021	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
				Übertrag:		
R 261.892	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Aussparung oben für Schürzenelement.	0	St			
R .893	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für unterer Teil in XPS mm 150.	0	St			
R .894	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für integrierte Befestigungspunkte für Storenführungsschiene (Kunststoffeinlage D mm 90).	0	St			
R .895	Zuschlag zu Aluminium-Profil integriert für Storenführungsschiene unten geschlossen, gerade.	0	St			
R .896	Zuschlag zu Aluminium-Profil integriert für Storenführungsschiene unten geschlossen, im Gefälle.	0	St			
R .897	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für integrierte Winkel aus PU-Hartschaum für Geländerbefestigung. 01 Ausmass: Anzahl Winkel.	0	St			
300	Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, grosse Dämmdicken ab mm 160					
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.					
360	Leibungs- und Sturzelemente					
361	Leibungselemente zur Befestigung der Rollladenführungsschiene. Als Mehrleistung zu Leibungen.					
.801	04 Leibungselement Eco-Lei U dämmplattendick Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Material: Wärmedämmung EPS weiss, kg/m3 20, Lambda_D W/mK 0.036, unbeschichtet auf Länge konvektioniert.	0	m			
	Übertrag					

NPK 342 V'20 Volltext		Projekt: Stahlton - Bauteile AG Leistungsverzeichnis: Leibungselement - Eco-Lei U			Seite 4 9.3.2021		
Position		Text		Menge	ME	Preis	Betrag
						Übertrag:	
		06 Elementdicke ED mm 120. Breite B mm					
.802		04	Leibungselement Eco-Lei U leibungstief Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Material: Wärmedämmung EPS weiss, kg/m3 20, Lambda_D W/mK 0.036, unbeschichtet auf Länge konvektioniert. 06 Elementdicke ED mm 120. Breite B mm	0	m		
.803		04	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Elementdicke ED über mm 120. 06 Mehrdicke mm	0	m		
.804		04	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Elementbreite B über mm 400. 06 Mehrbreite mm	0	m		
.805		04	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Aluminium-Profil eingelassen, eloxiert, für versenkte Storenführungsschiene (ohne Abschluss unten).	0	m		
.806		04	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Glasfaserverbundwerkstoff und Beschichtung zwischen Aluminiumprofil und Fensterrahmen für Deckputzauftrag.	0	m		
.807		04	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Steinwolleinlage mm 10 als Putzträger (ohne Kantenschutz).	0	m		
.808		04	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Glaswolleinlage mm 20 als Putzträger (ohne Kantenschutz).	0	m		
R	.891		Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Schnitzzuschlag unten im Gefälle.	0	St		
R	.892		Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für Aussparung oben für Schürzenelement.	0	St		
		Übertrag					

NPK 342 V'20 Volltext	Projekt: Stahlton - Bauteile AG Leistungsverzeichnis: Leibungselement - Eco-Lei U				Seite 5 9.3.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
R 361.893	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für unterer Teil in XPS mm 150.	0	St		
R .894	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für integrierte Befestigungspunkte für Storenführungsschiene (Kunststoffeinlage D mm 90).	0	St		
R .895	Zuschlag zu Aluminium-Profil integriert für Storenführungsschiene unten geschlossen, gerade.	0	St		
R .896	Zuschlag zu Aluminium-Profil integriert für Storenführungsschiene unten geschlossen, gerade.	0	St		
R .897	Zuschlag zu Leibungselement Eco-Lei U für integrierte Winkel aus PU-Hartschaum für Geländerbefestigung.	0	St		
	Total: Leibungselement - Eco-Lei U				