Tschümperlin BAUSTOFFE

ATINove Brunnen

ATINove Brunnen

Aktive Brunnen – elegantes Zusammenspiel von Beton, Edelstahl und Wasser. Mit dem Element Wasser setzen Sie einen gestalterischen Akzent in Ihrem Garten, der für eine belebende und zugleich erholsame Atmosphäre sorgt.
Der ATINove Brunnen verleiht Ihrem Garten durch seine schlichte Form und der Farbe dunkelgrauen eine ganz individuelle Note.

Ihre Vorteile:
- kompletter gestalteter Brunnen mit Technik zur Wasserumwälzung
- pflegeleichte Innenbeschichtung
- rostfreie Chromstahlelemente
- zwei beliebte Grössen, 200/67/52 cm und 250/67/52 cm

Wir haben für Sie den ATINove Brunnen in einzelne Artikel aufgeteilt, was Ihnen die Möglichkeit bietet, den für Sie massgeschneiderten Brunnen zusammenstellen zu lassen. Die Wasserzuführung kann direkt ab der sanitären Einrichtung vor Ort angeschlossen werden, als Wasserdurchlauf ab bestehender Wasserquelle oder mit einfacher Wasserumwälzung mittels Wasserpumpe im Brunnen gelöst werden. Die Gestaltung des kompletten Brunnens ist sehr optional möglich. Dem Fachmann ist freigestellt, welche Variante für die Fertigstellung gewählt wird.

ATINove Brunnen

Brunnentrog

Das Grundelement «Brunnentrog» aus dunkelgrau eingefärbtem Beton können Sie in 4 verschiedenen Varianten bestellen. Sie wählen aus zwei Baulängen (200 cm und 250 cm) aus. Zudem können Sie den Brunnen mit dem Zusatzartikel «Chromstahlabdeckung» oder «Chromstahl Einlaufrohr» kombinieren.
Je nach Variante erhalten Sie den fertig erstellten Brunnentrog.

Die zum ATINove verfügbaren Zusatz-Artikel können Sie optional dazu wählen und somit weitere Gestaltungsvarianten realisieren.

Der ATINove Brunnen ist in der Standardausführung in dunkelgrau eingefärbt. Wünschen Sie eine Farbe nach eigener Vorstellung, bitten wir Sie, sich direkt mit unserem Verkauf in Verbindung zu setzen.

ATINove Brunnen

Chromstahlabdeckung

Die Chromstahlabdeckung mit Wasserschwall «Art. Nr. 60.540.100211» wird (durch uns am Betonelement fertig montiert) mitgeliefert.
Die Brunnenpumpe und die Wasserregulierung sind bei diesem Artikel nicht enthalten.

Die Chromstahloberfläche weist eine geschliffene Optik aus. Kleine Kratzer an der Chromstahloberfläche können einfach beseitigt werden und sind zudem weniger schnell sichtbar als bei geschliffener Oberflächen.

Das Anschlusselement zum Wasserschwall ist in Chromstahl mit Aussengewinde ¾″ vorbereitet. In der Kombination mit Pumpe und Wasserstandsregulierung ist die Verbindung mittels GEKA-Kupplung gelöst.

ATINove Brunnen

Wasserpumpe
Aquarius Universal

Schwimmerventil /
Wasserregulierung

Pumpe und Wasserstandsregulierung

Der ATINove Brunnen kann optional mit dem Set «Art. Nr. 60.540.100221» ausgerüstet werden. Das Set wird mit dem Brunnen fertig montiert mitgeliefert. Die Justierung der Wassertiefe ist je nach Lage vom Brunnen vor Ort anzupassen. Die Grundmontage beinhaltet keine Justierung vom Schwimmer. Sollten Sie Unterstützung für die Einstellung vom Schwimmerventil benötigen, können Sie dazu bitte unseren Kundendienst oder Verkauf in Ihrer Nähe kontaktieren. Der Anschluss der Pumpe ist bereits vorbereitet. Der 3fach Stecker «CH-Anschluss» ist bei der Pumpe wasserfest verschweisst und muss nur noch eingesteckt werden. Die Kabellänge beträgt 10 Meter. Der Anschluss vom Schwimmerventil wird über eine Druckleitung (Länge 1 m) vom Brunnen weggeführt; Anschlussmuffe ½ Zoll.
Die Anschlussteile von der Pumpe zur Chromstahlabdeckung sind in diesem Set enthalten.

Chromstahl Einlaufrohr

Optional zum Wassereinlauf aus Chromstahl können Sie den Brunnen mit der Variante Einlaufrohr in Chromstahl gestalten. Das Einlaufrohr hat eine einfache Optik und kann an allen Seiten vom Brunnen platziert werden. Das Rohr wird unabhängig vom Brunnen versetzt und benötigt ein eigens erstelltes Betonfundament mit einem vom Sanitär bauseits erstellten Wasseranschluss. Das Rohr hat eine Höhe von total 130 cm und eine Krümmungstiefe von 40 cm.
Ausführung Einlaufrohr:
Chromstahlrohr 1 ½ " (ø 48.3mm)

Wünschen Sie optionale Anpassungen oder freie Rohrformen, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen.

ATINove Brunnen

Montageplatte Fundament

Anschluss Wasserzuleitung

Chromstahl Einlaufrohr Montage:

Die Montage vom Einlaufrohr erfolgt einfach auf ein vor Ort erstelltes Betonfundament. Der Wasseranschluss erfolgt bauseits an das vorbereitete Anschlusselement (Siehe «Anschluss der Wasserzuleitung»). Bitte beachten Sie, dass Vorarbeiten erstellt werden müssen, um das Rohr versetzen zu können. Vorteilhaft wird eine Montagevorrichtung gewählt, bei der das Rohr für Unterhalt oder Reparaturen entfernt werden kann. Die Lochbohrung in der Montageplatte beträgt 9 mm.

Anschluss der Wasserzuleitung:

Der Anschluss vom Einlaufrohr erfolgt über ein vorgefertigtes Gewinde unter der Montageplatte. Das Gewinde ist an der Rohrinnenseite gedreht und hat einen Durchmesser von 1”.

ATINove Brunnen mit Wasserspeier

ATINove Brunnen ÖGA 2014

ATINove Brunnen

ATINove Brunnen ÖGA 2014

Allgemeine Informationen:

Für eine einfachere Reinigung der Innenwanne (Wasserbereich) ist der Brunnentrog mit einer 2-Komponenten-Beschichtung versiegelt. Diese Beschichtung minimiert die feste Verbindung der Algen am Beton, was ein Ablösen der Ablagerung vereinfachen wird. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Algenbildung im Brunnen durch die Beschichtung nicht verhindert werden kann. Die Lebensdauer der Beschichtung beträgt ca. 3-5 Jahre – je nach Reinigungstechnik oder mechanischer Beanspruchung. Diese Beschichtung kann nach längerem Einsatz des Brunnens erneuert werden.

Für einen Ersatz von Einzelteilen der Brunnentechnik wie komplette Pumpe oder Schwimmerventil bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Bei Verschleissmaterial wie Dichtungen oder Druckschläuche setzen Sie sich bitte mit einem zuständigen Sanitär Fachmann in Verbindung.

Die Lieferfrist für den kompletten Brunnen beträgt je nach Auslastung der Produktion ca. 4-8 Wochen. Die Chromstahlteile werden jeweils zu jedem Brunnentyp neu hergestellt. Jede Brunnenwanne ist ein Unikat und wird für jede Bestellung neu produziert; Bitte beachten Sie dazu die entsprechenden Lieferfristen.

Garantie auf Pumpe und Schwimmerventil:

Die Garantieleistung des Herstellers für die Pumpe beträgt 3+2 Jahre (in der Lieferung beigelegter Garantieschein). Das im Lieferschein gedruckte Datum wird für die Garantiedauer der Pumpe verwendet.
Das Schwimmerventil hat eine zweijährige Liefergarantie. Auf Verschleissteile können wir keinen Garantieansprüchen nachkommen.

Tschümperlin BAUSTOFFE

ATINove Brunnen

Hauptsitz
A.Tschümperlin AG

6341 Baar / ZG
Oberneuhofstrasse 5
Tel. 041 769 59 59
Fax 041 769 59 69
info@tschuemperlin-ag.ch
tschuemperlin-ag.ch

Showrooms

6340 Baar / ZG / Sihlbrugg
Blegistrasse 5
Tel. 041 769 59 33

8604 Volketswil / ZH
Industriestrasse 18
Tel. 043 399 50 85

Standorte

6344 Meierskappel / LU
Fänn 1
Tel. 041 854 16 16

6048 Horw / LU
Kantonsstrasse 131
Tel. 041 340 26 66

8134 Adliswil / ZH
Tüfistrasse 6
Tel. 044 711 90 30

4574 Lüsslingen / SO
Bahnhofstrasse 94
Tel. 032 625 59 00

8310 Kemptthal / ZH
Pfäffikerstrasse 41
Tel. 052 345 02 55