



Öffnungsvorrichtung
 Beschlag 105°/140°
 24V DC
 Mehr Infos (Link)

Kuppel 2 -, 3 - oder 4 - schalig
 transparent, opal oder Heatstop
 Acryl, Polytec
 Mehr Infos (Link)

Mini-Zarge
 Mehr Infos (Link)

Dachhaut (bauseits)
 Isolation (bauseits)
 Dampfsperre (bauseits)
 Dach (bauseits)

Isolation Zarge
 6 cm

Höhe Zarge
 15 cm

Kuppellichtmass KL
 30 cm - 280 cm
 Lichtmass Zarge KL

Flanschbreite
 16 cm - 40 cm

Traufmass

Objektspezifische Zeichnungen im
 DWG-Format können bei info@isba.ch
 angefordert werden.

Irrtümer und technische Änderungen
 vorbehalten.

Mehr zu Lichtkuppeln:
 hier klicken (Link)

Index	Änderungen/Bemerkungen

ISBA-Lichtkuppeln 2-,3-,4-schalige Kuppel mit Minizarge mit Öffnungsvorrichtung 140°	Index	Datum	Visum	Masst. %	Gez.	22.06.2021	YP
				Format A3	Gepr.		
				Freigabe			
ISBA AG Tageslichtsysteme CH-4222 Zwingen, Industriestrasse 15	Auftragsnummer		Zeichnungsnummer			Index	
			PRZ-LK004				