



Öffnungsvorrichtung
Klapparmmotoren
70° Öffnung, 24V DC
Mehr Infos (Link)

Wärmeschutzglas ESG/VSG,
U-Wert Glas 1.1 W/m²K
Mehr Infos (Link)

Kuppel 2 - schalig
transparent, opal, Heatstop
Arcyl, Polytec
Mehr Infos (Link)

Mini-Zarge
Mehr Infos (Link)

Isolation Zarge
6 cm

Höhe Zarge
15 cm

Dachhaut (bauseits)

Isolation (bauseits)

Dampfsperre (bauseits)

Dach (bauseits)

Kuppellichtmass KL

30 cm - 280 cm

Lichtmass Zarge KL

Flanschbreite
16 cm - 40 cm

Traufmass LD

Objektspezifische Zeichnungen im
DWG-Format können bei info@isba.ch
angefordert werden.

Irrtümer und technische Änderungen
vorbehalten.

Index	Änderungen/Bemerkungen

Mehr zu Lichtkuppeln:
hier klicken (Link)

ISBA-Lichtkuppeln miniEnergie-Kuppel Typ S mit Minizarge und Öffnungsvorrichtung Klapparm 24V DC, ca. 70°	Index	Datum	Visum	Masst. %	Gez.	22.06.2021	YP
				Format A3	Gepr.		
				Freigabe			
 ISBA AG Tageslichtsysteme CH-4222 Zwingen, Industriestrasse 15	Auftragsnummer		Zeichnungsnummer			Index	
PRZ-LK012							