



Wärmeschutzglas ESG/VSG,  
U-Wert Glas 1.1 W/m<sup>2</sup>K  
Mehr Infos (Link)

Kuppel 2 - schalig  
transparent, opal, Heatstop  
Arcyl, Polytec  
Mehr Infos (Link)

PVC - Traverse

Öffnungsvorrichtung  
Beschlag 105° - 140°  
24V DC  
Mehr Infos (Link)

105°/140°

Zarge  
Mehr Infos (Link)

Isolation Zarge  
3 cm - 8 cm

Höhe Zarge  
30 / 40 / 50 cm

Dachhaut (bauseits)  
Isolation (bauseits)  
Dampfsperre (bauseits)  
Dach (bauseits)

Kuppellichtmass KL  
30 cm - 280 cm  
Lichtmass Zarge KL  
150  
Flanschmass KL + 30 cm

Objektspezifische Zeichnungen im  
DWG-Format können bei [info@isba.ch](mailto:info@isba.ch)  
angefordert werden.

Irrtümer und technische Änderungen  
vorbehalten.

Mehr zu Lichtkuppeln:  
[hier klicken \(Link\)](#)

Index	Änderungen/Bemerkungen

<b>ISBA-Lichtkuppeln</b>  miniEnergie-Kuppel Typ S mit Zarge senkrecht mit Öffnungsvorrichtung 140°	Index	Datum	Visum	Masst. %	Gez.	28.07.2021	YP
				Format A3	Gepr.		
				Freigabe			
 ISBA AG Tageslichtsysteme CH-4222 Zwingen, Industriestrasse 15	Auftragsnummer		Zeichnungsnummer			Index	
			PRZ-LK027				