



Öffnungsvorrichtung
Zahnstangenmotor
Hub 35 – 100 cm
24V DC, 230V AC
Mehr Infos (Link)

Kuppel 2 -, 3 - oder 4 - schalig
transparent, opal, Heatstop
Arcyl, Polytec
Mehr Infos (Link)

Zarge
Mehr Infos (Link)

Isolation Zarge
3 cm – 8 cm

Dachhaut (bauseits)

Isolation (bauseits)

Dampfsperre (bauseits)

Dach (bauseits)

Höhe Zarge
30 / 40 / 50 cm

Kuppellichtmass KL
30 cm – 280 cm

Lichtmass Zarge KL+20 cm

Flanschmass KL + 30 cm

Objektspezifische Zeichnungen im
DWG-Format können bei info@isba.ch
angefordert werden.

Irrtümer und technische Änderungen
vorbehalten.

Index	Änderungen/Bemerkungen

Mehr zu Lichtkuppeln:
hier klicken (Link)

ISBA-Lichtkuppeln 2-,3-,4-schalige Kuppel mit Zarge konisch, mit Oeffnungsvorrichtung Zahnstange 24V DC / 230V AC	Index	Datum	Visum	Masst. %	Gez.	22.06.2021	YP
				Format A3	Gepr.		
				Freigabe			
ISBA AG Tageslichtsysteme CH-4222 Zwingen, Industriestrasse 15	Auftragsnummer		Zeichnungsnummer			Index	
			PRZ-LK028				