



Öffnungsvorrichtung
 Klapparmmotoren
 70° Öffnung, 24V DC
 Mehr Infos (Link)

Kuppel 2-, 3- oder 4-schalig
 transparent, opal, Heatstop
 Arcyl, Polytec
 Mehr Infos (Link)

Zarge
 Mehr Infos (Link)

Isolation Zarge
 3 cm – 8 cm

Höhe Zarge
 30 / 40 / 50 cm

Dachhaut (bauseits)
 Isolation (bauseits)
 Dampfsperre (bauseits)
 Dach (bauseits)

Kuppellichtmass KL
 30 cm – 280 cm
 Lichtmass Zarge KL
 Flanschmass KL+30 cm

Objektspezifische Zeichnungen im
 DWG-Format können bei info@isba.ch
 angefordert werden.

Irrtümer und technische Änderungen
 vorbehalten.

Index	Änderungen/Bemerkungen

Mehr zu Lichtkuppeln:
 hier klicken (Link)

ISBA-Lichtkuppeln 2-,3-,4-schalige Kuppel mit senkrechter Zarge und Öffnungsvorrichtung Klapparm 24V DC, ca.70°		Index	Datum	Visum	Masst. %	Gez.	22.06.2021	YP
					Format A3	Gepr.		
					Freigabe			
ISBA AG Tageslichtsysteme CH-4222 Zwingen, Industriestrasse 15		Auftragsnummer		Zeichnungsnummer			Index	
				PRZ-LK035				