



Öffnungsvorrichtung  
 Klapparmmotoren  
 70° Öffnung, 24V DC  
 Mehr Infos (Link)

Absturzgitter  
 Typ ISD  
 Mehr Infos (Link)

Kuppel 2 -, 3 - oder 4 - schalig  
 transparent, opal, Heatstop  
 Arcyl, Polytec  
 Mehr Infos (Link)

Zarge  
 Mehr Infos (Link)

Dachhaut (bauseits)  
 Isolation (bauseits)  
 Dampfsperre (bauseits)  
 Dach

Höhe Zarge  
 30 / 40 / 50 cm

Kuppellichtmass KL  
 30 cm – 280 cm  
 Lichtmass Zarge KL+20 cm  
 Flanschmass KL+30 cm

Objektspezifische Zeichnungen im  
 DWG-Format können bei [info@isba.ch](mailto:info@isba.ch)  
 angefordert werden.

Irrtümer und technische Änderungen  
 vorbehalten.

Index	Änderungen/Bemerkungen

Mehr zu Lichtkuppeln:  
 hier klicken (Link)

**ISBA-Lichtkuppeln**  
 2-,3-,4-schalige Kuppel mit  
 konischer Zarge, Absturzgitter ISD  
 und Öffnungsvorrichtung Klapparm  
 24V DC, ca.70°



ISBA AG Tageslichtsysteme  
 CH-4222 Zwingen, Industriestrasse 15

Index	Datum	Visum	Masst. %	Gez.	22.06.2021	YP
			Format A3	Gepr.		
			Freigabe			
Auftragsnummer		Zeichnungsnummer		Index		
		PRZ-LK036				