



Öffnungsvorrichtung
Klapparmmotoren
70° Öffnung, 24V DC
Mehr Infos (Link)

Kuppel 2 -, 3 - oder 4 - schalig
transparent, opal, Heatstop
Arcyl, Polytec
Mehr Infos (Link)

Absturzgitter
Typ ISD
Mehr Infos (Link)

Zarge
Mehr Infos (Link)

Isolation Zarge
3 cm – 8 cm

Höhe Zarge
30 / 40 / 50 cm

Dachhaut (bauseits)
Isolation (bauseits)
Dampfsperre (bauseits)
Dach (bauseits)

Kuppellichtmass KL
30 cm – 280 cm
Lichtmass Zarge KL

Flanschmass KL+30 cm

Objektspezifische Zeichnungen im
DWG-Format können bei info@isba.ch
angefordert werden.

Irrtümer und technische Änderungen
vorbehalten.

Index	Änderungen/Bemerkungen

Mehr zu Lichtkuppeln:
hier klicken (Link)

ISBA-Lichtkuppeln 2-,3-,4-schalige Kuppel mit senkrechter Zarge, Absturzgitter ISD und Öffnungsvorrichtung Klapparm 24V DC, ca.70°	Index	Datum	Visum	Masst. %	Gez.	22.06.2021	YP
				Format A3	Gepr.		
				Freigabe			
ISBA AG Tageslichtsysteme CH-4222 Zwingen, Industriestrasse 15	Auftragsnummer		Zeichnungsnummer			Index	
			PRZ-LK037				