



Öffnungsvorrichtung
 Klapparmmotoren
 70° Öffnung, 24V DC
 Mehr Infos (Link)

Kuppel 2 - schalig
 transparent, opal, Heatstop
 Arcyl, Polytec
 Mehr Infos (Link)

Wärmeschutzglas ESG/VSG,
 U-Wert Glas 1.1 W/m²K
 Mehr Infos (Link)

Zarge
 Mehr Infos (Link)

Isolation Zarge
 3 cm – 8 cm

Dachhaut (bauseits)

Isolation (bauseits)

Dampfsperre (bauseits)

Dach (bauseits)

Höhe Zarge
 30 / 40 / 50 cm

Kuppellichtmass KL
 30 cm – 280 cm
 Lichtmass Zarge KL+20 cm
 Flanschmass KL+30 cm

Objektspezifische Zeichnungen im
 DWG-Format können bei info@isba.ch
 angefordert werden.

Irrtümer und technische Änderungen
 vorbehalten.

Index	Änderungen/Bemerkungen

Mehr zu Lichtkuppeln:
 hier klicken (Link)

ISBA-Lichtkuppeln
 miniEnergie-Kuppel Typ S
 mit konischer Zarge
 und Öffnungsvorrichtung
 Klapparm 24V DC, ca. 70°



ISBA AG Tageslichtsysteme
 CH-4222 Zwingen, Industriestrasse 15

Index	Datum	Visum	Masst. %	Gez.	22.06.2021	YP
			Format A3	Gepr.		
			Freigabe			
Auftragsnummer		Zeichnungsnummer		Index		
		PRZ-LK038				