



Öffnungsvorrichtung  
 Klapparmmotoren  
 70° Öffnung, 24V DC  
 Mehr Infos (Link)

Kuppel 2 - schalig  
 transparent, opal, Heatstop  
 Arcyl, Polytec  
 Mehr Infos (Link)

Wärmeschutzglas ESG/VSG,  
 U-Wert Glas 1.1 W/m²K  
 Mehr Infos (Link)

Zarge  
 Mehr Infos (Link)

Isolation Zarge  
 3 cm – 8 cm

Höhe Zarge  
 30 / 40 / 50 cm

Dachhaut (bauseits)  
 Isolation (bauseits)  
 Dampfsperre (bauseits)  
 Dach (bauseits)

Kuppellichtmass KL  
 30 cm – 280 cm  
 Lichtmass Zarge KL  
 Flanschmass KL+30 cm

Objektspezifische Zeichnungen im  
 DWG-Format können bei [info@isba.ch](mailto:info@isba.ch)  
 angefordert werden.

Irrtümer und technische Änderungen  
 vorbehalten.

Index	Änderungen/Bemerkungen

Mehr zu Lichtkuppeln:  
[hier klicken \(Link\)](#)

<b>ISBA-Lichtkuppeln</b> miniEnergie-Kuppel Typ S mit senkrechter Zarge und Öffnungsvorrichtung Klapparm 24V DC, ca. 70°	Index	Datum	Visum	Masst. %	Gez.	22.06.2021	YP
				Format A3	Gepr.		
					Freigabe		
	Auftragsnummer		Zeichnungsnummer		PRZ-LK039		Index
ISBA AG Tageslichtsysteme CH-4222 Zwingen, Industriestrasse 15							