

Wärmeschutzglas ESG/VSG,
U-Wert Glas 1.1 W/m²K
Mehr Infos (Link)

Kuppel 2 - schalig
transparent, opal, Heatstop
Arcyl, Polytec
Mehr Infos (Link)

Öffnungsvorrichtung
Kettenmotor
Hub 30 - 60 cm
24V DC, 230V AC
Mehr Infos (Link)

Zarge
Mehr Infos (Link)

Hub 30-60cm

Isolation Zarge
3 cm - 8 cm

Höhe Zarge
30 / 40 / 50 cm

Dachhaut (bauseits)

Isolation (bauseits)

Dampfsperre (bauseits)

Dach (bauseits)

Kuppellichtmass KL
30 cm - 280 cm

Lichtmass Zarge KL+20 cm

Flanschmass KL+30 cm

150

Objektspezifische Zeichnungen im
DWG-Format können bei info@isba.ch
angefordert werden.

Irrtümer und technische Änderungen
vorbehalten.

Index	Änderungen/Bemerkungen

Mehr zu Lichtkuppeln:
hier klicken (Link)

ISBA-Lichtkuppeln miniEnergie-Kuppel Typ S mit konischer Zarge und mit Kettenöffnungsvorrichtung 24V DC / 230V AC	Index	Datum	Visum	Masst. %	Gez.	28.07.2021	YP
				Format A3	Gepr.		
					Freigabe		
	Auftragsnummer		Zeichnungsnummer			Index	
 ISBA AG Tageslichtsysteme CH-4222 Zwingen, Industriestrasse 15	PRZ-LK044						