


CPN Costr Testo integrale	Progetto: Schoellkopf AG - MOT Modulo d'offerta: 57 NPK 274 - Enkadrain Stuoia multifunzionale CK 20-I	Pagina 1 23.8.2021			
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
274I/15	Sistemazione interna in sotter raneo (V'20)				
000	<p>Condizioni</p> <hr/> <p>. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.</p> <p>. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.</p>				 SCHOELLKOP
.100	<p>Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 274I/2015.</p> <p>01 Sistemazione interna in sotterraneo (V'20)</p>				
.200	<p>02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni riguardanti le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.</p>				
100	<p>Casseratura</p> <hr/> <p>Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.</p>				
170	<p>Retribuzioni speciali per qualsiasi tipo di cassetta</p> <hr/>				
171	<p>Casseratura persa quale supplemento.</p>				
.200	<p>Per pareti e simili.</p>				
.201	<p>01 Cassero tipo 20 Schoellkopf AG 8153 Rümlang</p>	0	m2	
Riporto				

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>Stuoia multifunzionale per l'edilizia e la costruzione di muri di sostegno, lo smaltimento delle acque e quale cassero a una faccia su targonate e paratie, su roccia - parti d'opera esistenti. Anima: nylon (elasticità elevata, a lungo termine, per la protezione duratura dalle vibrazioni su parti d'opera verticali nell'edilizia e nella costruzione di gallerie). Geotessile secondo la norma SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm" (non disponibile in italiano). Massa areica g/m² 2'425. Spessore mm 22. Flusso perpendicolare al piano l/m²*s 160. Capacità di smaltimento delle acque nel piano per kN/m² 100: l/m*s 3.2. Elasticità a lungo termine: materiale dell'anima nylon. Strato a tenuta stagna: foglio PVC. Giunti accostati. 02 Concerne pos...</p> <p>Totale: 57 NPK 274 - Enkadrain Stuoia multifunzionale CK 20-I</p>			<p>Riporto:</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>