

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
211D/19	Baugruben und Erdbau (V'21)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 211D/2019. 01 Baugruben und Erdbau (V'21)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
600	Dammbau und Auffüllungen				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
610	Geokunststoffe und Erosionsschutzmatten				
611	Geotextilien mit den Funktionen Trennen und/oder Filtern liefern und verlegen. Anforderungen in den Vorbemerkungen zu U'abschnitt 610. Ausmass: bedeckte Fläche.				
.001	06 Enkadrain ST Schoellkopf AG 8153 Rümlang 07 Multifunktionsmatte für den Hochbau.	0	m2
				Übertrag



1906

SCHOELLKOPF
Geosynthetics

NPK 211 V'21 Volltext	Projekt: Schoellkopf - Schoellkopf Leistungsverzeichnis: NPK-211-12 - Enkadrain ST				Seite 2 29.7.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Kern: Nylon (für langfristige, hohe Elastizität zum nachhaltigen Schutz vor Vibrationen bei vertikalen Bauteilen.</p> <p>08 Liefern und verlegen. Geokunststoff nach Norm SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm".</p> <p>09 Flächenbezogene Masse g/m2 950. Dicke mm 22. Druchfluss senkrecht zur Ebene l/m2*s 160. Wasserableitvermögen in der Ebene bei kN/m2 20: l/m*s 3.2. Langzeitelastizität: Kernmaterial Nylon. Verlegeart: doppelagig. Überlappung stumpf stossen.</p> <p>613 Geokunststoffe mit den Funktionen Schützen und/oder Drainieren liefern und verlegen. Anforderungen in den Vorbemerkungen zu U'abschnitt 610. Verlegeart und Ueberlappung nach Angaben Lieferant. Ausmass: bedeckte Fläche.</p>			Übertrag:
.001	<p>07 Enkadrain ST Schoellkopf AG 8153 Rümlang</p> <p>08 Multifunktionsmatte für den Hochbau. Kern: Nylon (für langfristige, hohe Elastizität zum nachhaltigen Schutz vor Vibrationen bei vertikalen Bauteilen.</p> <p>09 Liefern und verlegen. Geokunststoff nach Norm SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm".</p> <p>16 Flächenbezogene Masse g/m2 950. Dicke mm 22. Druchfluss senkrecht zur Ebene l/m2*s 160. Wasserableitvermögen in der Ebene bei kN/m2 20: l/m*s 3.2. Langzeitelastizität: Kernmaterial Nylon. Verlegeart: doppelagig. Überlappung stumpf stossen.</p>	0	m2
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Total: NPK-211-12 - Enkadrain ST			Übertrag: