

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
362D/15	Abdichtungen von befahrbaren F lächen im Hochbau (V'21)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 362D/2015. 01 Abdichtungen von befahrbaren Flächen im Hochbau (V'21)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
300	Vorbereitungsarbeiten				
350	Trenn- und Gleitschichten				
352	Trennschichten für Abdichtung mit Gussasphalt und Asphaltmastix einbauen.				
.801	<p>01 Enkadrain TP Schoellkopf AG 8153 Rümlang</p> <p>03 Multifunktionsmatte Kern: Nylon (für langfristige, hohe Elastizität zum nachhaltigen Schutz vor Tritt- und Körperschall im Hochbau.</p> <p>Entspannungs- und Abkopplungsschicht unter Druckverteilterplatten und Fahrbelägen von Tiefgaragen</p>	0	LE
Übertrag				



1906

SCHOELLKOPF
Geosynthetics

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>und Parkdecks, sowie als Drainage und Trittschallabkopplung (32 bis 38 dB) auf Terrassen und Decken im Hochbau.</p> <p>Liefern und verlegen. Geokunststoff nach Norm SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm".</p> <p>Flächenbezogene Masse g/m² 950. Dicke mm 10. Druchfluss senkrecht zur Ebene l/m²*s 160. Wasserleitvermögen in der Ebene bei kN/m² 20: l/m*s 2.5. Charakteristische Trittschallverbesserungsmass Delta Lw dB 38. Langzeitelastizität: Kernmaterial Nylon. Überlappung stumpf gestossen. 04 LE = m².</p> <p>Total: NPK-362-1 - Enkadrain TP</p>			Übertrag:
				