

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>364D/17</b>	<b>Flachdacharbeiten (V'21)</b>				
000	<p><b>Bedingungen</b></p> <hr/> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 364D/2017. 01 Flachdacharbeiten (V'21)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
900	<p><b>Schutz- und Nutzsichten, extensive Dachbegrünung</b></p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
910	<b>Zwischenschichten und Schutzbahnen</b>				
912	Schutzbahnen. Lose auf Abdichtung verlegen.				
.100	Schutzbahnen aus Kunststoff. Ueberlappungen mm 100, thermisch verschweissen.				
.181	01 Enkadrain TP Schoellkopf AG 8153 Rümlang 02 Multifunktionsmatte	0	m2	.....	.....
<b>Übertrag</b>					.....



1906

**SCHOELLKOPF**  
Geosynthetics

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
99	<p>Kern: Nylon (für langfristige, hohe Elastizität zum nachhaltigen Schutz vor Tritt- und Körperschall im Hochbau.</p> <p>04 Entspannungs- und Abkopplungsschicht unter Druckverteilplatten und Fahrbelägen von Tiefgaragen und Parkdecks, sowie als Drainage und Trittschallabkopplung (32 bis 38 dB) auf Terrassen und Decken im Hochbau.</p> <p>Liefern und verlegen. Geokunststoff nach Norm SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm".</p> <p>99 Flächenbezogene Masse g/m2 950. Dicke mm 10. Druchfluss senkrecht zur Ebene l/m2*s 160. Wasserableitvermögen in der Ebene bei kN/m2 20: l/m*s 2.5. Charakteristische Trittschallverbesserungsmass Delta Lw dB 38. Langzeitelastizität: Kernmaterial Nylon. Überlappung stumpf gestossen.</p> <p>Total: <b>NPK-364-1 - Enkadrain TP</b></p>			Übertrag:	.....