



Öffnungsvorrichtung  
Zahnstangenmotor  
Hub 35 – 100 cm  
24V DC, 230V AC  
Mehr Infos (Link)

Dunkelklappe  
aus glasfaserverstärkten  
Oeko-Polyesterharz  
Mehr Infos (Link)

Zarge  
Mehr Infos (Link)

Dachhaut (bauseits)  
Isolation (bauseits)  
Dampfsperre (bauseits)  
Dach (bauseits)

Isolation Zarge  
3 cm – 8 cm

Höhe Zarge  
30 / 40 / 50 cm

Dunkelklappenmass KL  
30 cm – 280 cm  
Lichtmass Zarge KL+20 cm  
Flanschmass KL+30 cm

150

Objektspezifische Zeichnungen im  
DWG-Format können bei [info@isba.ch](mailto:info@isba.ch)  
angefordert werden.

Irrtümer und technische Änderungen  
vorbehalten.

Mehr zu Dunkelklappen:  
[hier klicken \(Link\)](#)

Index	Änderungen/Bemerkungen

<b>ISBA-Dunkelklappen</b>  mit konischer Zarge mit Öffnungsvorrichtung Zahnstange 24V DC / 230V AC	Index	Datum	Visum	Masst. %	Gez.	22.06.2021	YP
				Format A3	Gepr.		
				Freigabe			
ISBA AG Tageslichtsysteme CH-4222 Zwingen, Industriestrasse 15	Auftragsnummer		Zeichnungsnummer			Index	
<b>PRZ-DK019</b>							