



Öffnungsvorrichtung  
 Klapparmmotoren  
 70° Öffnung, 24V DC  
 Mehr Infos (Link)

Dunkelklappe  
 aus glasfaserverstärkten  
 Oeko-Polyesterharz  
 Mehr Infos (Link)

Absturzgitter  
 Typ ISD  
 Mehr Infos (Link)

Isolation Deckel  
 6 cm – 8 cm

Zarge  
 Mehr Infos (Link)

Dachhaut (bauseits)

Isolation Zarge  
 3 cm – 8 cm

Höhe Zarge  
 30 / 40 / 50 cm

Isolation (bauseits)

Dampfsperre (bauseits)

Dach (bauseits)

Dunkelklappenmass KL  
 30 cm – 280 cm  
 Lichtmass Zarge KL+20 cm  
 Flanschmass KL+30 cm

Objektspezifische Zeichnungen im  
 DWG-Format können bei [info@isba.ch](mailto:info@isba.ch)  
 angefordert werden.

Irrtümer und technische Änderungen  
 vorbehalten.

Index	Änderungen/Bemerkungen

Mehr zu Dunkelklappen:  
 hier klicken (Link)

**ISBA-Dunkelklappen**

mit konischer Zarge, Absturzgitter ISD  
 mit Öffnungsvorrichtung  
 Klapparm 24V DC



ISBA AG Tageslichtsysteme  
 CH-4222 Zwingen, Industriestrasse 15

Index	Datum	Visum	Masst. %	Gez.	22.06.2021	YP
			Format A3	Gepr.		
			Freigabe			
Auftragsnummer		Zeichnungsnummer		Index		
		PRZ-DK025				