

# Bauder Emulsion Plus

## Produktdatenblatt

Beschreibung	<b>Bitumen Voranstrich lösemittelfrei</b>
Anwendungsbereich	<b>Auf Holz und Beton</b> Wird vorwiegend als Grundierung bei Anwendung von bituminösen Produkten wie Bitumenabdichtungsbahnen oder Gussasphalt sowie bei Eco-Anforderungen verwendet.
Gebrauchshinweise	Der Untergrund muss vor Anwendung sauber, trocken und frostfrei sein. Die Emulsion wird mittels Rolle, Pinsel oder Anspritzmaschine aufgebracht. Bei tiefen Aussentemperaturen mit dem Gasbrenner die Trocknung beschleunigen.
Artikel-Nummer	<b>7505 0015</b>

Eigenschaft	Anforderung
Farbe	braun, in trockenem Zustand schwarz
Gewicht	1'080 kg/dm <sup>3</sup>
Bitumenanteil	37 %
Trocknungszeit	ca. 45 Minuten bei 20°C (variiert mit der Luftfeuchtigkeit)
Verbrauch	ca. 150 bis 300 g/m <sup>2</sup>
Verpackung	Eimer à 30 kg
Gefahrstoff	keiner
GISCODE	BBP 10
Lagerung	<b>ACHTUNG:</b> Das Produkt ist nicht frostbeständig.

Der Bitumen-Voranstrich zur Verbesserung der Haftung von Bitumenbahnen

Bauder Emulsion Plus wird durch Rollen, Spritzen oder Streichen vollflächig auf den Untergrund aufgebracht. Der Untergrund muss ausreichend trocken und frostfrei sein (+ 5°C Oberfläche des Untergrunds und des Voranstrichs), ausserdem fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen (Trennmittel, Staub, etc.). Grate oder scharfkantige Unebenheiten sind zu beseitigen.

Ein erhöhter Auftrag oder kühlere Temperaturen können zu längeren Trocknungszeiten führen. Es darf erst weiter gearbeitet werden, wenn das Produkt vollständig ausgehärtet ist.

Das Produkt ist frostempfindlich und muss frostfrei gelagert werden.