

BauderGREEN FSM 1100

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung	Faserschutzmatte, mechanisch und thermisch verfestigt, aus Polyester- und Polypropylen-Regenerat
Einsatzbereiche	Schutzlage für Kunststoff- und Bitumenabdichtungen
Artikel-Nummer	7450 1100

Eigenschaft	Einheit	Wert
Material		PES und PP Regeneratfasern
Flächengewicht	g/m ²	1100
Dicke	mm	8
Pyramiden-Durchdruckkraft	N	1023
Wasseraufnahme	l/m ²	6
Abmessungen	m	2 x 15
Liefereinheit		Rolle à 30 m ²

Verlegehinweis

Die Faserschutzmatte BauderGREEN FSM 1100 lose mit Überlappung von mindestens 10 cm verlegen. Der Überlappungsbereich ist mit Nahtbrenner verschweisbar. Im weiteren Aufbau ist auf eine flächige Lastverteilung zu achten. Punktlasten direkt auf der Faserschutzmatte sind nicht zulässig. Die FSM 1100 wirkt im Terrassenaufbau leicht federnd und trittschallmindernd. Ein Prüfzeugnis kann angefordert werden. Die Mindestüberschüttung mit Kies bei Einsatz im Terrassenbereich beträgt 40 mm.