

BauderGREEN NF 5 Produktdatenblatt

Produktbeschreibung	Noppenfolie mit oberseitigem Gittergelege, mit hoher Abflussleistung
Einsatzbereiche	Flächendrainage für lose verlegte Gehbeläge auf Terrassen und Balkonen
Artikel-Nummer	CH74 6805

Eigenschaft	Einheit	Wert		
Material Noppenfolie		PET recycled		
Flächengewicht Noppenfolie	g/m ²	446		
Material Vlies		Polypropylen		
Flächengewicht Gittergelege	g/m ²	50		
Flächengewicht Element	g/m ²	496		
Noppenhöhe	mm	5		
Druckfestigkeit	kPa	400		
Wasserableitvermögen in der Ebene				
Dachneigung		Auflast 30 kPa	Auflast 50 kPa	Auflast 200 kPa
Gefälle 2 %	l/ms	0,36	0,35	0,24
Gefälle 3 %	l/ms	0,45	0,43	0,32
Abmessungen	m	1,25 x 24		
Liefereinheit		Rolle à 30 m ²		

Verlegehinweise

Dränelement stumpf gestossen lose verlegen. Längsnaht oben mit dem überlappenden Gittergelege schliessen und mit Splitt 2 bis 5 mm überschütten.
Empfohlene Schichtdicke: 3 bis 5 cm über die Oberkante des BauderGREEN NF 5

