

BauderGREEN NF 5

Fiche produit

Description	Elément de drainage avec mailles tissé sur face supérieure, avec une capacité d'écoulement élevée
Domaines d'utilisation	Drainage surfacique pour pose libre sur toits praticables, terrasses et balcons
Numéro d'article	CH74 6805

Caractéristiques	Unités	Exigence		
Matériau feuille de picots		PET recyclé		
Poids surfacique de la feuille de picots	g/m ²	446		
Matériau feutre		Polypropylène		
Masse surfacique feutre	g/m ²	50		
Masse surfacique élément	g/m ²	496		
Hauteur des picots	mm	5		
Résistance à la compression	kPa	400		
Coefficient d'écoulement des eaux à plat				
Pente de toit		lestage 30 kPa	lestage 50 kPa	lestage 200 kPa
Pente 2 %	l/ms	0,36	0,35	0,24
Pente 3 %	l/ms	0,45	0,43	0,32
Dimensions	m	1,25 x 24		
Forme de livraison		rouleau à 30 m ²		

Indications de pose

Pour une pose libre sans fixation. Etablir avec le feutre supérieur un recouvrement de 10 cm au joint longitudinal, puis recouvrir de gravillons 2 à 5 mm.

Épaisseur recommandée: 3 à 5 cm sur le bord supérieur de l'élément.

